

Bore-/ Mejselhammer XGT®

HR010GZ

40V max • SDS-PLUS • 20 mm •
2,1 J

Kompakt, kulfri Bore-/ Mejselhammer med tre indstillinger,
boring med og uden slag, samt mejsling.

Let og kompakt XGT® Bore-/ Mejselhammer til
SDS-Plus-bor med anti-vibrationshåndtag. Egnede til
boring med eller uden slagfunktion og mejsling.
Omdrejninger kan reguleres mellem 0 og 1350
min⁻¹. Slagkraft 2,1 J og max. borediameter i beton
20 mm. Mulighed for montering af støvkassette
DX16 (ekstra tilbehør) Leveres uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

XGT	✓
Akku spænding	40 V
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	0 - 1350 min ⁻¹
Max. slagantal	0 - 5000 min ⁻¹
Max. borediameter i træ	26 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Optimalt boreområde i beton	6 - 14 mm
Slagkraft	2,1 J
Max.borediameter:TCT Core Bit	35 mm
Lydeffektniveau	101 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau, Hammerboring i beton	10,0 m/s ²
Vibrationsusikkerhed, Hammerboring i beton	1,7 m/s ²
Vibrationsniveau, mejsling	7,6 m/s ²

Brugerfordele

- Extreme Protection Technology (XPT) udviklet til at afvise støv og vand under barske forhold
- Det indbyggede LED-lys belyser dit arbejdsområde
- Overbelastningsbeskyttelse af batteri
- Auto-start Wireless System (AWS) opretter forbindelse til kompatible støvsugere via Bluetooth

EAN 0088381782128

DB 2378017

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

