

Bore-/ mejselhammer

HR2470

780 W • SDS-Plus • 24 mm • 2,4 J

Effektiv bore-/ mejselhammer til boring med eller uden slagfunktion

Bore-/ Mejselhammer, der er kompatibel med SDS-Plus-bor. Egnede til boring med eller uden slagfunktion samt mejsling. Optaget effekt 780W, hastigheden kan reguleres fra 0 og 1.100min⁻¹. Slagkraft 2,4J og optimalt boreområde i beton 8-18 mm. Max. borediameter i beton er 24 mm.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Optaget effekt	780 W
Omdrejninger	0 - 1100 min ⁻¹
Max. slagantal	0 - 4500 min ⁻¹
Max. borediameter i træ	32 mm
Max. borediameter i beton	24 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Optimalt boreområde i beton	8 - 24 mm
Slagkraft	2,4 J
Max.borediameter:TCT Core Bit	54 mm
SDS-PLUS opsætning	✓
Tilslutningskabel	4,0 m
Lydeffektniveau	101 dB(A)
Lydtrykniveau	90 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau, mejsling	14,3 m/s ²
Vægt ekskl. ledning	2,6 kg
Dimensioner (LxBxH)	370 x 84 x 214 mm

EAN 0088381081658

DB 5326851

[Link til produkter - www.makita.dk](http://www.makita.dk)



Generel

Medleveret tilbehør

158057-6
SIDE GREB 36



324219-0
DYBDEANSLAG



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

158057-6
SIDE GREB 36



192349-3
ADAPTER Ø 20 / 25 mm



193472-7
UDSUGNINGSSÆT DHR202 /



198993-4
BOR-/MEJSELFEDT 100ml



324219-0
DYBDEANSLAG



B-47248
SDS+ BOR V-PLUS 4.0X160MM 2-



ANDET

Betjeningsvejledning



Reserve delstegning

