

Bore-/ Mejselhammer

HR3012FCJ

1050 W • SDS-Plus • 30 mm • 3,9 J

Bore-/ Mejselhammer med tre indstillinger og hurtigskift af borepatron.

Effektiv Bore-/ Mejselhammer med AVT anti-vibrationssystem til SDS-Plus-bor. Egnede til boring med eller uden slagfunktion, samt til mejsling. Motorkapacitet er 1050W og hastigheden kan reguleres mellem 0 og 840min⁻¹. Slagkraft 3,9J og optimalt boreområde i beton 8-16 mm. Max. borediameter i beton er 30 mm.



ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Optaget effekt	1050 W
Omdrejninger	0 - 840 min ⁻¹
Max. slagantal	0 - 4500 min ⁻¹
Max. borediameter i træ	32 mm
Max. borediameter i beton	30 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Optimalt boreområde i beton	8 - 16 mm
Slagkraft	3,9 J
Max.borediameter:TCT Core Bit	80 mm
SDS-PLUS opsætning	✓
Lydeffektniveau	102 dB(A)
Lydtrykniveau	91 dB(A)
Vibrationsniveau, Hammerboring i beton	10,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed, Hammerboring i beton	1,5 m/s ²
Vibrationsniveau, mejsling	8,2 m/s ²

Brugerfordele

- High power maskine til SDS-PLUS bor i beton max. 30 mm.
- Slagstop for boring i træ og metal
- Gummibelagt greb
- Med indbygget LED lys
- AVT - Anti Vibrations Teknologi
- Hurtigskift selvspændende borepatron til træ og metalboring.

EAN 0088381896764

DB 2143578

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Medleveret tilbehør

191F46-4
SELVSPÆNDENDE BOREPATRON



331886-4
DYBDESTOP

821552-6
MAKPAC SYSTEM STR. 4



127219-7
OMSKIFTER SDS-PLUS



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

127219-7
OMSKIFTER SDS-PLUS



191F46-4
SELVSPÆNDENDE BOREPATRON



191F47-2
SDS-PLUS BOREPATRON



191F49-8
STØVBOKS F. DX11



191G00-4
STØVSAMLER DX11 (HR3012FC)



199557-7
FILTER "DX" SUGEKASSETTER



331886-4
DYBDESTOP



821552-6
MAKPAC SYSTEM STR. 4



ANDET

Betjeningsvejledning



Reserveledstegning

