

Rundsav XGT®

HS012GZ

40V max • 5200 min⁻¹ • 165 mm

Professionel 40V max. kulfri rundsav.

Professionel 40V max XGT® kulfri rundsav. Klingediameter 165 mm, og en skæredybde på 57 mm. Med AWS og LED-lampe. Kompatibel med en føringsskinne ved brug af adapter (ekstra tilbehør) Leveres uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

XGT	✓
Akku spænding	40 V
Batteri	Li-ion
Max effekt	1300 W
Omdrejninger	5200 min ⁻¹
Gering 45°, Kip 0°	41 mm
Max. skæredybde	57 mm
Max. skæredybde ved 45°	41 mm
Max. Kip V/H	0 / 50 °
Skivediameter	165 mm
Klinge hul Ø	20 mm
AWS Ready	✓
Lydeffektniveau	102 dB(A)
Lydtrykniveau	91 dB(A)
Vibrationsniveau, træ	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed, træ	1,5 m/s ²
Vibrationsniveau, Skæring i metal	≤ 2,5 m/s ²

Brugerfordele

- Dobbelt LED-lys for bedre belysning på arbejdsstedet
- Elektrisk bremse giver øget brugersikkerhed
- Kulfri motor sikrer en længere levetid
- XPT (eXtreme Protection Technology) forbedret beskyttelse mod støv og fugt til hård miljø
- Overbelastningsbeskyttelse af batteri
- Auto-start Wireless System (AWS) opretter forbindelse til kompatible støvsugere via Bluetooth

EAN 0088381776622

DB 2346154

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Medleveret tilbehør

164095-8
PARALLELANSLAG



196961-1
STØVSTUDS F. RUNDSAV



783203-8
6-KANT NØGLE 5MM



B-62985
KLINGE TCT 165X20MM 25T



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

164095-8
PARALLELANSLAG



196953-0
FØRINGSADAPTER D



196961-1
STØVSTUDS F. RUNDSAV



783203-8
6-KANT NØGLE 5MM



B-62985
KLINGE TCT 165X20MM 25T



E-12217
KLINGE 165X20MM 24T EFFI



E-16760
KLINGE TCT 165X20 54T EFFI ALU



ANDET

Betjeningsvejledning



Reserveudstegning

