

## Propfyldt med fleksibilitet

Leder du efter problemfri fleksibilitet og fremragende pletrengøring i løbet af dagen? Så vil du elske Nilfisk VHB120, vores nye, kompakte, brugervenlige og batteridrevne industrielle rengøringsmaskine, der er helt klar til at opfylde alle nødvendige sikkerhedskrav vedr. farligt og brændbart støv. Om ikke et underværk, så er Nilfisk VHB120 i hvert fald en gevinst. Nilfisk VHB120 giver dig op til 120 minutters rengøring på en enkelt opladning. Takket være den enkle hot-swap-mekanisme er du klar til at rulle videre på ingen tid, og opladningen går næsten endnu hurtigere. Det avancerede lithium-ion-batteri er kun 2 timer om at yde sit bedste på 90 %, hvilket altid sikrer jævn og effektiv produktivitet og mindre nedetid. Desuden øger den batteridrevne drift sikkerheden ved at reducere de hyppigste risici på arbejdspladsen – glide-, snuble- og faldulykkerne. Nilfisk VHB120 er skræddersyet og målrettet brancher inden for fødevarer, jern og metal, produktion og medicinalindustrien – og større faciliteter inden for logistik og lager. Den kompakte Nilfisk VHB120 er spækket med maksimal fleksibilitet, absolut alsidighed, generel brugervenlighed og optimeret sikkerhed på arbejdspladsen. Du får f.eks.:



Billedet kan variere fra den valgte model

- en ny avanceret lithium-ion-batteriteknologi, der sikrer optimal og langvarig effektivitet
- tredjepartscertificeret filtrering i klasse M-H for farligt støv og en ACD-certificering for brændbart støv, der holder både operatør og medarbejdere ude af fare
- et kompakt design, der gør det muligt for rengøringsenheden effektivt at nå selv nærmest utilgængelige områder i industrimiljøer med meget trafik
- nem og brugervenlig opsætning
- høj manøvredegtighed.

- Standardudstyr
- Standardudstyr
- Standardudstyr

Model	VHB120	VHB120 LC ACD	VHB120 MC
Ref. nr.	4022500025	4022500026	4022500028

### PRODUKT EGENSKABER

Vakuummeter	•	•	•
Manuel filterryster	•	•	•
L model		•	
M-klasse filter	•	•	•
Tilbehørsholdere	•	•	•
Lithium batteri	•	•	•
Slangeholder	•	•	•
Longopac® posesystem			•
ACD certified (Appliances for Combustible Dust)		•	

Propfyldt med fleksibilitet

Model	VHB120 MC ACD	VHB120 HC	VHB120 HC ACD
Ref. nr.	4022500029	4022500030	4022500031

PRODUKT EGENSKABER

Vakuummeter	•	•	•
Manuel filtterryster	•	•	•
L model			
M-klasse filter	•	•	•
Tilbehørsholdere	•	•	•
Lithium batteri	•	•	•
Slangeholder	•	•	•
Longopac® posesystem	•	•	•
ACD certified (Appliances for Combustible Dust)	•		•

Model	VHB120 PBS
Ref. nr.	4022500034

PRODUKT EGENSKABER

Vakuummeter	•
Manuel filtterryster	•
L model	
M-klasse filter	•
Tilbehørsholdere	•
Lithium batteri	•
Slangeholder	•
Longopac® posesystem	
ACD certified (Appliances for Combustible Dust)	

Tekniske specifikationer	VHB120	VHB120 LC ACD	VHB120 MC
Output Battery Voltage (V)	33	33	33
Batteri antal	1	1	1
Batteri (V)	36	36	36
Spænding (V)	110-240	110-240	110-240
Frekvens (Hz)	50/60	50/60	50/60
Opladningstid (min.)	115-145	115-145	115-145
Køretid (min.)	60-120	60-120	60-120
Isolationsklasse	III	III	III
Nominel effekt, motor (kW)	1,8	1,8	1,8
Batteri, type	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion

Propfyldt med fleksibilitet

Tekniske specifikationer	VHB120	VHB120 LC ACD	VHB120 MC
Luftmængde, max. (m³/t)	280	280	280
Max. vakuum (kPa - mbar)	-136	-136	-136
Lydtrykniveau (dB(A))	71	71	71
Beholdervolumen (l)	37	37	37
Hovedfilter, areal (cm²)	16.500	16.500	16.500
Tilgang, diameter (mm)	50	50	50
Dimensioner, L x B x H (cm)	73x57x102	73x57x102	64x60x128
Vægt (kg)	72	72	87

Tekniske specifikationer	VHB120 MC ACD	VHB120 HC	VHB120 HC ACD
Output Battery Voltage (V)	33	33	33
Batteri antal	1	1	1
Batteri (V)	36	36	36
Spænding (V)	110-240	110-240	110-240
Frekvens (Hz)	50/60	50/60	50/60
Opladningstid (min.)	115-145	115-145	115-145
Køretid (min.)	60-120	60-120	60-120
Isolationsklasse	III	III	III
Nominel effekt, motor (kW)	1,8	1,8	1,8
Batteri, type	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion
Luftmængde, max. (m³/t)	280	280	280
Max. vakuum (kPa - mbar)	-136	-136	-136
Lydtrykniveau (dB(A))	71	71	71
Beholdervolumen (l)	37	37	37
Hovedfilter, areal (cm²)	16.500	16.500	16.500
Tilgang, diameter (mm)	50	50	50
Dimensioner, L x B x H (cm)	64x60x128	64x60x128	64x60x128
Vægt (kg)	87	90	90

Tekniske specifikationer	VHB120 PBS
Output Battery Voltage (V)	33
Batteri antal	1
Batteri (V)	36
Spænding (V)	110-240
Frekvens (Hz)	50/60
Opladningstid (min.)	115-145
Køretid (min.)	60-120
Isolationsklasse	III









Propfyldt med fleksibilitet

Tekniske specifikationer




VHB120 PBS

Nominel effekt, motor (kW)	1,8
Batteri, type	Lithium-ion
Luftmængde, max. (m³/t)	280
Max. vakuum (kPa - mbar)	-136
Lydtrykniveau (dB(A))	71
Beholdervolumen (l)	37
Hovedfilter, areal (cm²)	16.500
Tilgang, diameter (mm)	50
Dimensioner, L x B x H (cm)	73x57x102
Vægt (kg)	72







● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	VHB120	VHB120 LC ACD	VHB120 MC
<b>Forlængerrør</b>					
	S-rør forkrømet m. lynkobling Ø40	Z7 22121	0	○	○
<b>Mundstykker, fastmonteret</b>					
	FIXED NOZZLE D50 MM500 COMPLETE D400	4072200695	0	○	○
<b>Diverse</b>					
	højderengøringsæt	4072400765	0	○	○
	IVS REMOTE BT START STOP	4084001599	0	○	○
	SCRAP. NOZZLE KIT COMPL D40+5 BLADES VHB	4072200816	0	○	○
<b>Mundstykker</b>					
	ANTISTATIC FLOOR NOZZLE D40 300MM	4072200837	0	○	○
<b>Batterier og opladere</b>					




Propfyldt med fleksibilitet

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	VHB120	VHB120 LC ACD	VHB120 MC
 BATTERY BOX COMP. MOD.VHB120	4083500561	0	○	○	○
 BATTERY CHARGER COMP. MOD.VHB120 EU	4083902117	0	○	○	○
<b>Tilbehørskit</b>					
 FLOOR CLEANING KIT COMPL FOR VHB120 D40	4072200852	0	○	○	○







● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	VHB120 MC ACD	VHB120 HC	VHB120 HC ACD
<b>Forlængerrør</b>					
 S-rør forkromet m. lynkobling Ø40	Z7 22121	0	○	○	○
<b>Mundstykker, fastmonteret</b>					
 FIXED NOZZLE D50 MM500 COMPLETE D400	4072200695	0	○	○	○
<b>Diverse</b>					
 højderengøringsæt	4072400765	0	○	○	○
 IVS REMOTE BT START STOP	4084001599	0	○	○	○
 SCRAP. NOZZLE KIT COMPL D40+5 BLADES VHB	4072200816	0	○	○	○
<b>Mundstykker</b>					
 ANTISTATIC FLOOR NOZZLE D40 300MM	4072200837	0	○	○	○
<b>Batterier og opladere</b>					




Propfyldt med fleksibilitet

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	VHB120 MC ACD	VHB120 HC	VHB120 HC ACD
 BATTERY BOX COMP. MOD.VHB120	4083500561	0	○	○	○
 BATTERY CHARGER COMP. MOD.VHB120 EU	4083902117	0	○	○	○
<b>Tilbehørskit</b>					
 FLOOR CLEANING KIT COMPL FOR VHB120 D40	4072200852	0	○	○	○

● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	VHB120 PBS
<b>Forlængerrør</b>			
 S-rør forkromet m. lynkobling Ø40	Z7 22121	0	○
<b>Mundstykker, fastmonteret</b>			
 FIXED NOZZLE D50 MM500 COMPLETE D400	4072200695	0	○
<b>Diverse</b>			
 højderengøringsæt	4072400765	0	○
 IVS REMOTE BT START STOP	4084001599	0	○
 SCRAP. NOZZLE KIT COMPL D40+5 BLADES VHB	4072200816	0	○
<b>Mundstykker</b>			
 ANTISTATIC FLOOR NOZZLE D40 300MM	4072200837	0	○
<b>Batterier og opladere</b>			

Propfyldt med fleksibilitet

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	VHB120 PBS
	BATTERY BOX COMP. MOD.VHB120	4083500561	0	○
	BATTERY CHARGER COMP. MOD.VHB120 EU	4083902117	0	○
<b>Tilbehørskit</b>				
	FLOOR CLEANING KIT COMPL FOR VHB120 D40	4072200852	0	○