

HYGROSTATER

- Elektronisk fugtmåling, som arbejder mere præcist end de tidligere modeller
- Anbefalet indstillingsområde for opholdsrum: ca. 50 % relativ Fugtighed
- Kan anvendes til affugtning & befugtning
- Anbefalet installationshøjde, ca. 1,5 m over gulvniveau.

HY 230 m/synlig indstilling



HY 230 I m/skjult indstilling



APM HY 230 underlag for synlig kabelføring



GENEREL INFO

- Spænding: 230 V
- Induktiv belastning: 4.0 A
- Maksimal startstrøm: 16.0 A
- Potentialfrit relæ: Nej
- Relativ fugtigheds måleområde : 20% - 80%
- Driftsdifference Relativ fugtighed: +/- 2,5%
- Frekvens: 50/60 Hz
- Omgivende temperatur: 0 - 50° C
- Tæthed: IP 30
- Farve: Hvid som RAL 9010

Dimension:

- HY 230: 71 x 71 x 27 mm
- Vægt: 0,100 kg

Dimension:

- APM HY 230: 80 x 80 x 29 mm
- Vægt: 0,060 kg

Model	Artikel nr.	EI nr.	VVS nr.	EAN nr.	Max. belastning A	Min. belastning A	Tæthed IP
HY 230	0157.0126	9478 087 148	3534 51703	4 012799 57126 1	0,5	0,1	30
HY 230 I	0157.0127	9478 087 151	3534 51713	4 012799 57127 8	1,0	0,1	30
APM HY 230	0093.0159	9478 087 164	3534 51790	4 012799 93159 1	-	-	-