

Previamente conocido como: Puretough™P5000



Cortar



Trabajo medianamente exigente

En cualquier sector de la industria, el sistema indicador de HyFlex le ayuda a elegir la protección adecuada para cada trabajo

- Revestimiento exterior de una mezcla de compuesto sintético de base acuosa en color gris ergonómico en la palma.
- El mayor nivel de protección contra cortes (nivel 5).
- Excelente resistencia a la abrasión.
- Recubrimiento exterior innovador y ecológico, según un proceso a base de agua.
- Certificado conforme a las normas EN420 (Requisitos generales) y EN388 (Riesgos mecánicos) por el laboratorio homologado CTC (Centre Technique Chaussure maroquinerie).
- Este guante está marcado con un punto indicador (naranja) parte de un código de colores correspondiente al nivel de corte según la escala: 1 (verde), 3 (naranja), 5 (rojo).



Industrias

- Automotriz
- Químico

Aplicaciones

- Manejo de hojas metálicas y paneles
- Manipulación de piezas con bordes afilados o rugosos
- Aplicación de selladores, retoque
- Soporte & mantenimiento de líneas de soporte
- Carga y descarga de camiones y vehículos
- Envío, transporte y entrega de productos
- Mantenimiento
- Apertura de hornos, drenaje de bombas, válvulas o tuberías y proceso de craqueadores de BTX
- Cerrajería

Previamente conocido como: Puretough™P5000

Características claves

- Recubrimiento innovador y ecológico con un proceso a base de agua
- Sin silicona ni DMF
- Excelente resistencia a la abrasión
- El 11-425 es un guante tejido sin costuras fabricado con INTERCEPT Technology
- Disponible también en paquetes de distribución automática

Sensibilizadores


- Proteínas del caucho natural (en puño de punto)
- Dietilditiocarbamato de zinc

Solo un número muy pequeño de usuarios puede estar sensibilizado a este ingrediente en el guante y, por lo tanto, puede desarrollar reacciones de contacto irritantes y / o alérgicas.

Tecnologías



Estándares de rendimiento y Conformidad reglamentaria



Conformidad REACH

Especificaciones

MARCA ESTILO	DESCRIPCIÓN	Calibr e	TALL A	LONGIT UD	COLO R	EMBAL AJE
HyFlex® 11-425	Palma recubierta, Poliuretano base agua y nitrilo, Poliamida, Fibra de vidrio, HPPE, Muñeca de punto	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	225-270 mm; 8.86-10.62 pulgadas	Gris	<ul style="list-style-type: none"> • 12 pares en una bolsa, 12 bolsas por caja

Para mayor información, visítenos en www.ansell.com, o llame al

Europa, Oriente Medio y África
 Ansell Healthcare Europe NV
 Riverside Business Park
 Blvd International, 55
 1070 Brussels, Belgium
 T: +32 (0) 2 528 74 00
 F: +32 (0) 2 528 74 01

Norteamérica
 Ansell Healthcare Products LLC
 111 Wood Avenue South,
 Suite 210
 Iselin, NJ 08830, USA
 T: +1 800 800 0444
 F: +1 800 800 0445

Australia
 Ansell Limited
 Level 3,678, 3,678 Victoria Street,
 Richmond, Vic, 3121
 Australia
 T: +61 1800 337 041
 F: +61 1800 803 578

Asia Pacífico
 Ansell Global Trading Center
 (Malaysia) Sdn Bhd
 Prima 6, Prima Avenue
 Block 3512, Jalan Teknokrat 6
 T: +603 8310 6688
 F: +603 8310 6699

Latinoamérica y Caribe
 Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
 Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
 Q7001 Torre II,
 Suite 1304, 1305 y 1306,
 Col. Centro Sur, c.p. 76090
 Queretaro, Qro, México
 T: +52 442 296 2050

