

Joka aiemmin tunnettiin nimellä: Puretough™P5000



Viilto



Keskitaso

Olipa teollisuudenala mikä tahansa, HyFlex-osoitinjärjestelmä auttaa käyttäjää valitsemaan työhön oikean suojauksen

- Herkkä harmaa, vesipohjainen synteettinen kämmentä mukaileva yhdistepinnoite.
- Korkein viiltosuoja (taso 5).
- Erinomainen hankauskestävyys.
- Vesipohjainen prosessi, ympäristöystävällinen innovatiivinen pinnoite.
- Käsineessä on tunnistusmerkki (punainen), joka osoittaa käsineen viiltosuojatason: 1 (vihreä), 3 (oranssi), 5 (punainen).



Toimialat

- Autoteollisuus
- Kemian teollisuus

Sovellukset

- Metallilevyjen ja paneelien käsittely
- Teräviä, karkeita reunoja sisältävien osien käsittely
- Tiivisteiden laitto, viimeistely
- Tuotantolinjan tuki ja huolto
- Kuorma-autojen ja ajoneuvojen lastaaminen ja purkaminen
- Tuotteiden lähetys, kuljetus ja toimitus
- Huolto
- Uunien, tyhjennuspumppujen, venttiilien tai linjojen avaaminen ja krakkaamon BTX-prosessi
- Lukkoseppä

Joka aiemmin tunnettiin nimellä: Puretough™P5000

Avainominaisuudet

- Vesipohjainen prosessi, ympäristöystävällinen, innovatiivinen pinnoite
- Silikoniton ja DMF-vapaa
- Erinomainen hankauskestävyys
- 11-425 on saumaton neulottu käsine, joka on valmistettu INTERCEPT-teknologialla
- Saatavissa myös automaattipaketissa

herkistäjistä


- Luonnonkumin proteiinit (elastisessa neulerannekkeessa)
- Sinkkidietyyliditiokarbamaatti

Vain hyvin pieni osa käyttäjistä voi herkätä tälle aineosalle käsineessä, ja siksi sillä voi kehittyä ärsyttäviä ja / tai allergisia kontaktireaktioita.

Technologies



Suorituskykystandardit ja Säännösten noudattaminen



REACH-asetuksen mukainen

tekniset tiedot

MERKKI TYYLI	KUVAUS	Mittari	KOKO	PITUUS	VÄRI	PAKETTI
HyFlex® 11-425	Palm Coated, Water-Based polyurethane and nitrile, Polyamidi, Lasikuitu, HPPE, Neuleranneke	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	225-270 mm; 8.86-10.62 inches	Harma	• 12 pairs in a bag, 12 bags in a carton

