

Précédemment connu sous le nom: Puretough™P5000



Protection contre les coupures



Applications moyennes

Peu importe le secteur d'activité, le système d'indicateur HyFlex aide le porteur à choisir la bonne protection pour la tâche à accomplir

- Enduction ergonomique et sensitive de couleur grise sur la paume, réalisée à partir d'un mélange de composants synthétiques à base aqueuse.
- Niveau maximal de protection contre les coupures (niveau 5).
- Excellente résistance à l'abrasion.
- Enduction innovante et respectueuse de l'environnement, obtenue par procédé à base aqueuse.
- Indicateur (pastille rouge) correspondant à un code couleur déterminant le niveau de protection contre les coupures : 1 (vert), 3 (orange), 5 (rouge).



Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Industrie chimique

Applications

- Manipulation de tôles et de panneaux tôle
- Manipulation de pièces à bords tranchants ou rugueux
- Application de produits d'étanchéité et de retouche
- Entretien et maintenance de lignes de production
- Chargement et déchargement de camions et véhicules
- Expédition, transport et livraison de marchandises
- Maintenance/Entretien
- Ouverture de fours, vidange de pompes, vannes ou conduites, unités de craquage (traitement des hydrocarbures BTX)
- Serrurerie

Précédemment connu sous le nom: Puretough™P5000

Principales caractéristiques

- Enduction innovante et respectueuse de l'environnement, obtenue par procédé à base aqueuse
- Sans DMF ni silicone
- Excellente résistance à l'abrasion
- Modèle 11-425 avec technologie de tricotage sans coutures et technologie INTERCEPT
- Également disponible en conditionnements compatibles pour distributeurs automatiques

Agents Sensibilisants


- Protéines de caoutchouc naturel (au niveau du poignet tricot élastique)
- Diéthylthiocarbamate de zinc

Seul un très petit nombre d'utilisateurs peut être sensibilisé à cet ingrédient dans le gant et peut donc développer des réactions de contact irritantes et / ou allergiques.

Technologies



Normes de performance & Conformité réglementaire



Conformité REACH

Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR	CONDITIONNEMENT
HyFlex® 11-425	Paume enduite, Polyuréthane à base aqueuse et nitrile, Polyamide, Fibre de verre, PEHP, Poignet tricot	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	225-270 mm; 8.86-10.62 inches	Gris	<ul style="list-style-type: none"> • 12 paires dans un sachet, 12 sachet, carton

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Australie

Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : + 603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
Q7001 Torre II,
J2K 2K8, Canada
T : 1 800 363-8340
F : 1 888 267-3551

