

HyFlex®

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

11-425

Comfort e destrezza eccellenti con il massimo livello di protezione contro il taglio

Precedentemente conosciuto come: Puretough™P5000



Taglio



Mansioni medie

Indipendentemente dal settore, il sistema indicatore HyFlex aiuta a selezionare la giusta protezione per l'applicazione specifica

- Rivestimento palm fit mix sintetico a base d'acqua, grigio, sensibile.
- Livello massimo di protezione contro il taglio (livello 5).
- Eccellente resistenza all'abrasione.
- Rivestimento innovativo ed ecocompatibile con processo a base d'acqua.
- Questo guanto è provvisto di un cerchio indicatore (rosso) che appartiene ad un codice cromatico corrispondente al livello di resistenza al taglio: 1 (verde), 3 (arancione), 5 (rosso).



Industrie

- Industria automobilistica
- Chimica

Applicazioni

- Manipolazione di pannelli e lamiere di metallo
- Manipolare oggetti dai bordi taglienti e irregolari
- Applicazione di sigillanti, ritocchi generici
- Supporto e manutenzione della linea di produzione
- Carico e scarico di autocarri e veicoli
- Spedizione, trasporto e consegna di prodotti
- Manutenzione
- Apertura di forni, spurgo pompe, valvole o linee e processi di cracking BTX
- Esperto di serrature

Precedentemente conosciuto come: Puretough™P5000

Caratteristiche chiave

- Il processo a base d'acqua è ecocompatibile, e presenta un rivestimento innovativo
- Senza silicone e senza DMF
- Eccellente resistenza all'abrasione
- Il guanto 11-425 è a filo continuo senza cuciture, realizzato con INTERCEPT Technology
- Disponibile anche in confezione per la distribuzione automatica

sensibilizzanti


- Proteine della gomma naturale (nell'elastico del polso a maglia)
- Dietilditiocarbammato di zinco

Solo un numero molto limitato di utenti può essere sensibilizzato a questo ingrediente nel guanto e quindi può sviluppare reazioni di contatto irritanti e / o allergiche.

Tecnologie



Standard riguardanti le prestazioni & Conformità normativa



Conforme a REACH

Specifiche

MARCHIO MODELLO	DESCRIZIONE	Numero di aghi	TAGLIA	LUNGEZZA	COLORE	CONFEZIONAMENTO
HyFlex® 11-425	Palmo rivestito, Nitrile e poliuretano a base d'acqua, Poliammide, Fibra di vetro, HPPE, Polso a maglia	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	225-270 mm; 8.86-10.62 inches	Grigio	• 12 paia in un sacchetto o, 12 sacchetti in un

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Europa, Medio Oriente ed Africa
Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

North America Region
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
+1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia
Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Regioni dell'Asia Pacifico
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

America Latina e Caraibi
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Messico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada
Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
Q7001 Torre II,
J2K 2K8, Canada
T: 1 800 363-8340
F: 1 888 267-3551

