

Tidligere kjent som: Puretough™P5000



Kutt



Middels plikt

Uansett industri, hjelper HyFlex-indikatorsystemet brukeren til å velge riktig beskyttelse for jobben

- Grå sensitiv vannbasert blanding av syntetiske forbindelser med belegg tilpasset håndflatens form.
- Høyeste nivå på kuttbeskyttelse (nivå 5).
- Utmerket slitestand.
- Vannbasert prosess og miljøvennlig innovativ belegning.
- Denne hansken er utstyrt med en rødfarget knapp som hører til en fargekode for kuttnivå: 1 (grønn), 3 (oransje), 5 (rød).



Industries

- Bilindustrien
- Kjemikalier

applikasjoner

- Håndtering av metallplater og paneler
- Håndtering av deler med skarpe, ru kanter
- Påføring av forseglere, oppfrisker
- Produksjon og vedlikehold
- Lasting og lossing av lastebiler og kjøretøy
- Produktforsendelse, transport og levering
- Vedlikehold
- Åpning av ovner, dreneringspumper, ventiler eller liner og skjør BTX-prosesser
- Låsesmed

Tidligere kjent som: Puretough™P5000

Nøkkelegenskaper

- Vannbasert prosess er miljøvennlig, og har et nyskapende belegg
- Silikon- og DMF-fri
- Utmerket slitasjemotstand
- 11-425 er en sømløs strikket hanske, laget med INTERCEPT-teknologi
- Også tilgjengelig i salgspakke

allergifremkallende


- Naturgummiproteiner (i elastiske strikket mansjett)
- Sinkdietylditiokarbamat

Bare et veldig lite antall brukere kan være sensibiliserte for denne ingrediensen i hansken, og kan derfor utvikle irriterende og / eller allergiske kontaktreaksjoner.

Technologies



Ytelsesstandarder & Overholdelse av regelverk



REACH-kompatibel

spesifikasjoner

| BRAND STIL | BESKRIVELSE | Måler en | STØRRELSE | LENGDE | FARGE | PAKKE |
|----------------|---|----------|--------------------|-------------------------------|-------|--|
| HyFlex® 11-425 | Palm Coated, Water-Based polyurethane and nitrile, Polyamid, Glassfiber, HPPE, mansjett | 13 | 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 225-270 mm; 8.86-10.62 inches | Grå | <ul style="list-style-type: none"> • 12 par per pose, 12 poser per eske |

