

HyFlex®

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

11-425

Znakomity komfort i sprawność manualna w połączeniu z najwyższą odpornością na przecięcia.

Wcześniej znany jako: Puretough™P5000



Przecięcia



Do prac średnich

Niezależnie od branży system wskaźników HyFlex pomaga użytkownikowi wybrać właściwą ochronę dla danego zadania

Dopasowana do dłoni i zapewniająca wrażliwość dotykową powłoka w kolorze szarym, wykonana z wodnego roztworu składników syntetycznych. Najwyższy poziom ochrony przed przecięciami (poziom 5). Doskonała odporność na ścieranie. Przyjazna dla środowiska, innowacyjna powłoka na bazie wody. Na tych rękawicach umieszczono element wskaźnikowy (czerwony), zgodny z kodem kolorystycznym oznaczającym odpowiednio następujące odporności na przecięcia: 1 (zielony), 3 (pomarańczowy), 5 (czerwony).



Branże

- Przemysł motoryzacyjny
- Przemysł chemiczny

Aplikacje

- Praca z blachami i panelami
- Przenoszenie części o ostrych, nierównych krawędziach
- Nakładanie szczeliwa, drobne naprawy
- Obsługa i konserwacja linii produkcyjnych
- Ładowanie i rozładowywanie pojazdów
- Dostawa i transport produktów
- Konserwacja
- Otwieranie pieców, czyszczenie pomp destylacyjnych, zaworów i przewodów oraz urządzeń krakingowych BTX
- Ślusarstwo

Wcześniej znany jako: Puretough™P5000

Kluczowe cechy

- Proces oparty na wodzie jest przyjazny dla środowiska, dodatkowa zaleta to innowacyjna powłoka
- Bez silikonu i DMF
- Doskonała odporność na ścieranie
- 11-425 to bezszwowa rękawica z dzianiny wykonana w technologii INTERCEPT
- Model dostępny również w opakowaniu sprzedażowym

Sensybilizatory


- Białka występujące w kauczuku naturalnym (w elastycznym mankiecie tekstylnym)
- Dietyloditiokarbaminian cynku

Tylko bardzo mała liczba użytkowników może być uczulona na ten składnik w rękawicy, a zatem mogą rozwinąć się drażniące i / lub alergiczne reakcje kontaktowe.

Technologie



Standardy wydajności &



Zgodność z REACH

Specyfikacje

MARKA MODEL	opis	Rozmiar	ROZMIAR	DŁUGOŚĆ	KOLOR	OPAKOWANIE
HyFlex® 11-425	Powlekane wewnątrz dłoni, Poliuretan i nityl na bazie wody, Poliamid, Włókno szklane, HPPE, Ściągacz	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	225-270 mm; 8.86-10.62 inches	Szare	12 par w worku 12 woreczków kartonie

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem www.ansell.com lub kontaktując się z nami przy użyciu poniższych danych:

Region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Amerika Północna

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Azja i Pacyfik

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Amerika Łacińska i Karaiby

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Meksyk
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Kanada

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
Q7001 Torre II,
J2K 2K8, Canada
T: 1 800 363-8340
F: 1 888 267-3551

