

HyFlex®

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

11-425

Excelente conforto e destreza com o nível mais elevado de protecção contra os cortes.

Anteriormente conhecida como: Puretough™P5000



Cortes



Aplicações médias

Qualquer que seja a indústria, o sistema de indicação HyFlex ajuda o utilizador a escolher a protecção adequada para a tarefa

- Revestimento ajustado à palma em composto de mistura sintética à base de água sensível de cor cinza.
- O nível mais elevado de protecção contra os cortes (nível 5).
- Excelente resistência à abrasão.
- Revestimento inovador através de um processo ecológico à base de água.
- Esta luva possui um botão indicador (vermelho) que corresponde a uma gama de códigos cromáticos indicando o nível de resistência aos cortes: 1 (verde), 3 (laranja), 5 (vermelho).



Indústrias

- Automóvel
- Química

Aplicações

- Manuseamento de painéis e chapas de metal
- Manuseamento de peças com arestas aguçadas e ásperas
- Aplicação de impermeabilizantes, retoques
- Apoio e manutenção de linhas de produtos
- Carga e descarga de camiões e veículos
- Envio, transporte e entrega de produtos
- Manutenção
- Abertura de fornalhas, escoamento de bombas, válvulas ou linhas e craqueadores do processo BTX
- Serralharia

Anteriormente conhecida como: Puretough™P5000

Principais características

- O processo à base de água é ecológico e possui um revestimento inovador
- Sem silicone e sem DMF
- Excelente resistência à abrasão
- O modelo 11-425 é uma luva de malha sem costuras, produzido com INTERCEPT Technology
- Também disponível em embalagem pronta a vender

Sensibilizadores

- Proteínas de borracha natural (no punho tricotado elástico)
- Dietilditiocarbamato de zinco

Apenas um número muito pequeno de usuários pode ser sensibilizado para este ingrediente na luva e, portanto, pode desenvolver reações de contato irritantes e / ou alérgicas.

Tecnologias



DMF free



INTERCEPT™
Cut Resistance Technology

Normas de desempenho e Conformidade regulamentar



ABR



CUT



dermatest-guarantee.de



4X43C



4543



Conformidade com o regulamento REACH

Especificações

MARCA MODELO	DESCRIÇÃO	Ponto s por polegada	TAMA NHO	COMPRI MENTO	COR	ACONDIC IONAMEN TO
HyFlex® 11-425	Palma revestida, Nitrilo e poliuretano à base de água, Poliamida, Fibra de vidro, HPPE, Punho tricotado	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	225-270 mm; 8.86-10.62 inches	Cinza	• 12 pares em um saco, 12 embalagens por caixa

Para obter mais informações, visite-nos em www.ansell.com ou utilize os seguintes contactos:

Região Europa, Médio Oriente e África

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Região América do Norte

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Austrália

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Região Ásia-Pacífico

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Região América Latina e Caraíbas

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. México
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canadá

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
Q7001 Torre II,
J2K 2K8, Canada
T: 1 800 363-8340
F: 1 888 267-3551

