

Tidigare känd som: Puretough™P5000



Skärskador



Medium Duty

## Indikatorsystemet för HyFlex hjälper användaren att välja rätt skydd för jobbet, oavsett bransch

- Beläggning av känslig grå vattenbaserad mix av syntetiska ämnen som formats efter innerhanden.
- Högsta skärskydd (nivå 5).
- Utmärkt nötningshållfasthet.
- Vattenbaserad, miljövänlig och innovativ beläggning.
- Denna handske har en indikatorknapp (röd) som ingår i ett färgkodssystem för skärskyddsnivå: 1 (grön), 3 (orange), 5 (röd).



### industri

- Bilindustri
- Kemikalie

### tillämpningar

- Hantering av metallplåt och metallpaneler
- Hantering av delar med vassa, grova kanter
- Applicera spärrlack, påbättring
- Support och underhåll av produktionslinjer
- Lastning och lossning av lastbilar och fordon
- Sändning, transport och leverans av produkter
- Underhåll
- Öppning av smältugnar, dräneringspumpar, ventiler, rörledningar eller krackningsutrustning
- Låssmedsarbete

Tidigare känd som: Puretough™P5000

### Nyckelfunktioner

- Den vattenbaserade processen är miljövänlig, och handsken har en innovativ beläggning.
- Silikonfri och DMF-fri.
- Utmärkt nötningsmotstånd.
- 11-425 är en sömlös, stickad handske som tillverkas med INTERCEPT Technology.
- Finns även i varuautomatsförpackning.

### sensibilisatorer


- Naturliga gummiproteiner (i den elastiska mudden)
- Zinkdietylditiokarbamat

Endast ett mycket litet antal användare kan vara sensibiliserade för denna ingrediens i handsken och kan därför utveckla irriterande och / eller allergiska kontaktreaktioner.

### Technologies



### Prestandakrav & Regelefterlevnad



REACH-kompatibel

### Specifikationer

Märke   STIL	BESKRIVNING	Gauge	STORLEK	LÄNGD	FÄRG	PAKET
HyFlex® 11-425	Palm Coated, Water-Based polyurethane and nitrile, Polyamid, Glasfiber, HPPE, Stickad mudd	13	6, 7, 8, 9, 10, 11	225-270 mm; 8.86-10.62 inches	Grå	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 par i en påse, 12 påsar i en kartong</li> </ul>

