



Snit



Let pligt

Smidighed som om du slet ikke havde handsker på med Dyneema Diamond Cut Resistant Technology

- Den første handske med masketæthed på 18 med EN-niveau 3-snitbeskyttelse og EN-niveau 3-slidstyrke, der forlænger handskens brugstid
- Dyneema® Diamond Technology-fiber og en tynd polyurethanbelægning giver en helt ny grad af smidighed og fingerføling ved anvendelser, hvor der er risiko for snit skader.
- Ultralet tekstil og tilpasset pasform, inkl. D3-lillefingerstrikk, giver en fornemmelse af handskefri berøring.
- Det bløde, ultralette sømløse strik kan ånde, så hænderne holdes afkølede og tørre, og giver forbedret fleksibilitet og fingerføling samt fremragende komfort
- Omfattende størrelsesudvalg på mellem 6 og 11 sikrer optimal pasform og komfort for alle brugere.
- Ved afprøvning i marken blev HyFlex® 11-518 foretrukket af næsten 70 % af brugerne i stedet for kraftigere handsker.

Industriesv

- Bilindustrien
- Maskineri og udstyr
- Metalproduktion
- Kemisk

Applikationer

- Montage og inspektion af komponenter
- Støbning til trykinjektion
- Plukning, fastgørelse af komponenter
- Slutmontage
- Levering af dele til produktionslinje
- Færdiggørelse af materialer, produkter
- Håndtering af indgående varer
- Åbning af pumpeventiler til dræning af ovn eller linjer og krakkere BTX-proces



Nøglefunktioner

- **Sømløst for til ultralette opgaver**
Øget fleksibilitet (bevægelsesmulighed) og fingerføling (følsomhed i fingerspidserne).
- **Dyneema® Diamond Technology-fiber**
Meget højt snit-til-smidighed-forhold for sikkerhed med komfort - EN-snitniveau 3 (ANSI-snitniveau 2).
- **Tynd polyurethanbelægning**
Høj smidighed med høj slidstyrke (EN niveau 3, ANSI niveau 3).
- **D3-lillefingerstrikk**
Tilpasset pasform nederst ved lillefingeren matcher bedre til håndens naturlige linjer.
- **Sizing**
Størrelse 6 til 11 sikrer optimal pasform og komfort for alle brugere.

Sensibilisatorer

- Naturgummiproteiner (i elastisk ribkant)

Performance Standards & Regulatory Compliance

REACH-kompatibel



teknologier



Fibre glass free

specifikationer

MÆRKE STIL	BESKRIVELSE	Gauge	STØRRELSE	LÆNGDE	FARVE	PAKKE
HyFlex® 11-518	Palm Coated, Polyurethan, Nylon, Spandex, Dyneema® Diamond Technology, Ribkant	18	6, 7, 8, 9, 10, 11	210-265 mm; 8.27-10.43 inches	Blue	• 12 par i en pose, 12 poser i et karton