



Protection contre les coupures



Applications légères

## Dextérité comme à mains nues avec la technologie de résistance à la coupure Dyneema Diamond

- Il s'agit du premier gant de jauge 18 présentant à la fois un niveau 3 de protection contre les coupures et un niveau 3 de protection contre l'abrasion (EN388), pour une durée de vie prolongée.
- La fibre Dyneema® Diamond Technology et une fine enduction de PU offrent un nouveau degré de dextérité et de sensibilité tactile pour les applications associées à des risques de coupure.
- Un matériau ultraléger et un ajustement sur mesure, grâce notamment au procédé de tricotage D3 au niveau de l'auriculaire, donne la sensation de travailler à mains nues.
- Par sa respirabilité, le support sans coutures, ultraléger et doux maintient les mains au frais et au sec. Il offre une grande souplesse, une excellente sensibilité tactile au niveau de l'extrémité des doigts et un confort élevé.
- Le large choix de tailles, du 6 au 11, assure un ajustement et un confort optimal à tous les porteurs.
- Lors des essais sur le terrain, environ 70% des utilisateurs ont indiqué trouver le gant HyFlex® 11-518 plus confortable que des gants plus épais, sans avoir l'impression d'être moins bien protégés.



#### Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Métallurgie
- Industrie chimique

#### Applications

- Assemblage et inspection de pièces
- Moulage par injection sous pression
- Saisie et fixation de composants
- Assemblage final
- Acheminement de pièces à la ligne de production
- Application d'agents de finition à des matériaux/produits
- Manutention de marchandises entrantes
- Ouverture de fours, vidange de pompes, vannes ou conduites, unités de craquage (traitement des hydrocarbures BTX)

#### Principales caractéristiques

- **Support sans coutures ultra-léger**  
Souplesse (amplitude de mouvement) et sensibilité tactile (sensibilité au niveau de l'extrémité des doigts) accrues.
- **Fibre Dyneema® Diamond Technology**  
Rapport très élevé entre résistance à la coupure et dextérité, permettant aux travailleurs d'accomplir leurs tâches en toute sécurité et confortablement, avec un niveau 3 (EN) de protection contre les coupures (niveau 2 ANSI).
- **Enduction PU de fine épaisseur**  
Grande dextérité et résistance élevée à l'abrasion (niveau 3 EN et ANSI).
- **Procédé de tricotage D3 au niveau de l'auriculaire**  
Ajustement optimal à la base de l'auriculaire pour mieux épouser les contours naturels de la main.
- **Choix de tailles**  
Tailles du 6 au 11 disponibles pour un ajustement et un confort optimaux pour tous.

#### Agents Sensibilisants


- Protéines de caoutchouc naturel (au niveau du poignet tricot élastique)

#### Normes de performance & Conformité réglementaire

##### Conformité REACH



#### Technologies



Fibre glass free

#### Spécifications

MARQUE   RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR	CONDITIONNEMENT
HyFlex® 11-518	Paume enduite, Polyuréthane, Nylon, Spandex, Dyneema® Diamond Technology, Poignet tricot	18	6, 7, 8, 9, 10, 11	210-265 mm; 8.27-10.43 inches	Bleu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 paires dans un sac; 12 sacs dans un carton</li> </ul>

#### Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

**Région Europe, Moyen-Orient et Afrique**  
Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Bruxelles, Belgique  
T : +32 (0) 2 528 74 00  
F : +32 (0) 2 528 74 01

**Région Amérique du Sud et Caraïbes**  
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306,  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro. Mexico  
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

**Région Amérique du Nord**  
Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
T : +1 800 800 0444  
F : +1 800 800 0445

**Canada**  
Ansell Canada Inc.  
105, rue Lauder  
Cowansville (Québec)  
Q7001 Torre II,  
J2K 2K8, Canada  
T : 1 800 363-8340  
F : 1 888 267-3551

**Australie**  
Ansell Limited  
Level 3,678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australia  
T : +61 1800 337 041  
F : +61 1800 803 578

**Région Asie-Pacifique**  
Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jalan Teknokrat 6  
T : + 603 8310 6688  
F : +603 8310 6699

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2020 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.