



Petróleo



Trabajo poco exigente

Lo mejor en rendimiento para entornos grasientos

- El primer estilo HyFlex® ultra ligero que combina un diseño parcialmente recubierto, repelencia al aceite y agarre con grasa en un guante muy cómodo y con una magnífica destreza.
- HyFlex® 11-925 incorpora tecnología de agarre patentada por Ansell que reduce la pérdida de agarre en entornos dinámicos.
- El forro está tejido con una hebra de nylon/spandex de galga fina que ofrece al usuario una sensación como una segunda piel.
- Esta exclusiva combinación de protección, rendimiento y flexibilidad complementa a generaciones anteriores de guantes de uso general repelentes al aceite y parcialmente recubiertos, aportando una mayor flexibilidad, sensibilidad táctil, agarre con grasa, y un magnífico confort.



Industrias

- Automotriz
- Maquinaria y Equipo
- Químico

Aplicaciones

- Ensamble & inspección de componentes
- Montaje y desmontaje de equipos
- Ensamble y montaje de componentes
- Inspección (recolección, revisión y marcado)
- Montaje y desmantelamiento
- Manipulación de mercancías de salida: contenedores, recipientes, paquetes a granel y cajas de embalaje
- Carga de camiones & vehículos
- Envío, transporte y entrega de productos

Características claves

- El estilo 11-925 es el primer HyFlex® ultra ligero que combina un diseño de recubrimiento parcial, repelencia al aceite, agarre con grasas, en un guante de gran destreza y magnífico confort
- HyFlex 11-925 incorpora tecnología de agarre patentada por Ansell que reduce la pérdida de agarre en entornos dinámicos
- El forro está tejido con una hebra de nylon/spandex de galga fina que ofrece al usuario una sensación como una segunda piel
- Esta exclusiva combinación de protección, rendimiento y flexibilidad complementa a generaciones anteriores de guantes de uso general repelentes al aceite y parcialmente recubiertos, aportando una mayor flexibilidad, sensibilidad táctil, agarre en medios grasientos y un magnífico confort

Sensibilizadores

- Dibutilditiocarbamato de zinc

Estándares de rendimiento y Conformidad reglamentaria

Conformidad REACH



Especificaciones

MARCA ESTILO	DESCRIPCIÓN	Calibre	TALLA	LONGITUD	COLOR	EMBALAJE
HyFlex® 11-925	¾ Coated, Nitrilo, Nylon, Spandex, Muñeca de punto	18	6, 7, 8, 9, 10, 11	205-250 mm/ 8.07-9.84 pulgadas	Azul	• 12 pares en una bolsa; 12 bolsas por caja

Tecnologías



Para mayor información, visítenos en www.ansell.com, o llame al

Europa, Oriente Medio y África

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Norteamérica

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Australia

Ansell Limited
Level 3,678, 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Asia Pacífico

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jaijan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Latinoamérica y Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suite 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76090
Queretaro, Gro. México
T: +52 442 296 2050

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en E.U.U. y patentes americanas y extranjeras en trámite: www.ansell.com/patentmarking © 2020 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ninguna otra declaración por parte de o en nombre de Ansell pueden considerarse una garantía de comerciabilidad ni de adecuación de algún producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.