



Huiles



Applications légères

Performances optimales et confort ultime en milieu huileux

- Premier modèle ultraléger de la gamme HyFlex® à combiner enduction \square , pouvoir oléofuge et préhension en milieu huileux dans un gant offrant un niveau élevé de dextérité et de confort.
- Le HyFlex® 11-925 intègre la technologie exclusive Ansell Grip Technology qui réduit le risque de glissement lors de manipulations.
- Le support en nylon/Spandex de jauge fine procure un effet « seconde peau » optimal.
- Protection, performance et flexibilité : l'alliance unique de ces caractéristiques permet de surpasser les générations précédentes de gants d'usage général \square enduits aux propriétés oléofuges, en procurant sensibilité tactile, préhension en milieu huileux et confort extrêmes.



Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Industrie chimique

Applications

- Assemblage et inspection de pièces
- Assemblage et désassemblage d'équipements
- Assemblage et montage de composants
- Inspection (saisie, vérification et marquage)
- Montage et démontage
- Manutention de marchandises sortantes (bidons, récipients, produits en vrac, cartons)
- Chargement et déchargement de camions et véhicules
- Expédition, transport et livraison de marchandises

Principales caractéristiques

- Le 11-925 est le premier modèle ultra-léger de la gamme HyFlex® à combiner enduction ¾, pouvoir oléofuge et préhension en milieu huileux dans un gant offrant un niveau élevé de dextérité et de confort
- Le HyFlex 11-925 intègre la technologie exclusive Ansell Grip Technology qui réduit le risque de glissement lors des manipulations
- Le support en nylon/Spandex de jauge fine procure un effet « seconde peau » optimal
- Alliance unique de protection, de performance et de souplesse qui comble les écueils des générations précédentes de gants oléofuges d'usage général à enduction ¾, en procurant une sensibilité tactile, une qualité de préhension en milieu huileux et un confort remarquables

Agents Sensibilisants

- Dibutyldithiocarbamate de zinc

Normes de performance & Conformité réglementaire

Conformité REACH



Technologies



Spécifications

MARQUE RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR	CONDITIONNEMENT
HyFlex® 11-925	¾ Coated, Nitrile, Nylon, Spandex, Poignet tricot	18	6, 7, 8, 9, 10, 11	205-250 mm/ 8.07-9.84 inches	Bleu	<ul style="list-style-type: none"> 12 paires dans un sac; 12 sacs dans un carton

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique
Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Bruxelles, Belgique
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Région Amérique du Nord
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Australie
Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

Région Asie-Pacifique
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T : + 603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Région Amérique du Sud et Caraïbes
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada
Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
Q7001 Torre II,
J2K 2K8, Canada
T : 1 800 363-8340
F : 1 888 267-3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2020 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.