


GF Piping Systems

Datablad

gyldig fra
07-04-11

iJOINT Kompressionsfittings

Vinkel 90° indv. rørgvind



- Med forstærkningsring i rustfri stål (AISI430)
- Montage uden adskillelse
- Passer til alle PE-rør
- Vand PN16
- Materiale: PP
- Pakning: NBR (PTFE-coatet) kvalitet til drikkevand
- Indvendig gevind: ISO 7 (prallel)
- Farve: blå omløber, sort krop

d	Rp	PN	Kode nr.	SP	kg	D	L	I1	I2	I3	H
[mm]	[inch]					[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
20	½	16	158 500 022	25	0,046	45	67	54	19	15	40
20	¾	16	158 500 023	25	0,050	45	67	54	19	16	40
25	½	16	158 500 024	25	0,062	53	75	59	21	15	40
25	¾	16	158 500 025	25	0,070	53	75	59	21	16	44
25	1	16	158 500 026	25	0,066	53	75	59	21	20	49
32	½	16	158 500 027	25	0,096	64	87	66	23	15	43
32	¾	16	158 500 028	25	0,106	64	87	66	23	16	46
32	1	16	158 500 029	25	0,117	64	87	66	23	20	54
32	1 ¼	16	158 500 030	25	0,131	64	87	66	23	22	57
40	¾	16	158 500 031	50	0,160	75	102	76	26	16	49
40	1	16	158 500 032	50	0,178	75	102	76	26	20	57
40	1 ¼	16	158 500 033	50	0,190	75	102	76	26	22	62
40	1 ½	16	158 500 034	50	0,202	75	102	76	26	22	63
50	1	16	158 500 035	30	0,281	97	119	88	30	20	61
50	1 ¼	16	158 500 036	30	0,300	97	119	88	30	22	66
50	1 ½	16	158 500 037	30	0,302	97	119	88	30	22	70
50	2	16	158 500 038	30	0,348	97	119	88	30	26	75
63	1 ¼	16	158 500 039	15	0,502	114	144	104	35	22	73
63	1 ½	16	158 500 040	15	0,528	114	144	104	35	22	76
63	2	16	158 500 041	15	0,567	114	144	104	35	26	83
75	2	16	158 500 042	12	0,949	135	180	133	41	26	91
75	2 ½	16	158 500 043	12	1,013	135	180	133	41	31	101
75	3	10	158 500 044	10	1,105	135	180	133	41	34	108
90	3	10	158 500 045	6	1,525	161	207	150	44	34	116
110	4	10	158 500 046	3	2,482	185	242	175	53	40	135

De tekniske specifikationer er uforpligtende. De indeholder ingen garanti om egenskaber. Ret til ændringer forbeholdes. Vore generelle salgsbetingelser er gældende.

Georg Fischer A/S, Malervej 4, 2630 Taastrup
Tel. +45 7022 1975
Fax. +45 7022 1976
e-mail: info.dk.ps@georgfischer.com
Internet: <http://www.georgfischer.dk>