



CoreLine Tubular Waterproof G2

WT210C G2 LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500

CoreLine Tubular Waterproof G2, 26 W, L1500 mm, 3900 lm, 4000 K, Strålevinkel 120°, Oval reflektor, Opal, IP67, IK06, TW1

CoreLine Tubular Waterproof lever op til CoreLine-løftet om innovative, brugervenlige armaturer af høj kvalitet. CoreLine Tubular Waterproof er et pålideligt, effektivt lysarmatur med en meget lang levetid, som fås i to versioner for at imødekomme forskellige anvendelsesbehov. Det ammoniakbestandige lysarmatur (PMMA-rør) er velegnet til belysningsløsninger til dyr, kreaturer og fødevarer, mens PC-versionen tilbyder et moderne og industrielt design, der er velegnet til mange forskellige typer almen belysning. Begge versioner leveres med betydelig støv-, vand- og stødbeskyttelse, hvilket gør dem relevante til specifikke anvendelser. CoreLine Tubular Waterproof WT210C-lysarmaturer giver energibesparelser og mindre vedligeholdelse. De kan installeres hurtigt og helt uden værktøj takket være præinstalleret gennemgående ledningsføring og et eksternt stik – armaturet behøver derfor ikke at blive åbnet. Disse vandtætte løsninger er fleksible og kan monteres i loftet eller nedhængt, både indendørs og i beskyttede udendørs miljøer. Serien fås desuden med valgfri tænd/sluk-funktion, DALI-dæmpning samt en Interact-klar version med integreret trådløs kommunikation, der kan bruges sammen med Interact-gateways, sensorer og software.

Produkt data

Generelle oplysninger		Bæredygtighedsklassificering	
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Unclassified	
Driver inkluderet	Ja	Lysteknisk	
Værditrappe	ydelse	Lysstrøm	3.900 lm
Garantiperiode	5 år	Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K

CoreLine Tubular Waterproof G2

Lyseffekt (nominel) (nom.)	150 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	>80
Lyskildeafarve	840 Neutral hvid
Optiktype	Strålevinkel 120° Oval reflektor
Armaturlysstrålespredning	120°
Unified Glare Rating – CEN	30

Drift og el

Indgangsspænding	220-240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Startstrøm	20 A
Starttid	0,263 ms
Strømforbrug	26 W
Effektfaktor (brøk)	0.90
Tilslutning	Push-in-stik, 3-polet
Kabel	-
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	24
Velegnet til tilfældigt skift	Nej
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed (Tænd/Sluk)
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Plast
Reflektormateriale	Stål
Optikmateriale	Polymetylmetakrylat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polymetylmetakrylat
Fikseringsmateriale	Rustfrit stål
Farve på armaturhus	Hvid
Optikafskærmning/objektivfinish	Opal
Samlet længde	1.610 mm
Samlet højde	79 mm
Samlet diameter	79 mm
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP67 [Beskyttet mod støvindtrængning, vandtæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK06 [1 J]
Nettovægt (stykke)	1,560 kg

Nøddrift

Centraliseret nødbelysning	Nej
----------------------------	-----

Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådstest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	Til montering på letantændelige overflader
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
EU RoHS-godkendt	Ja
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +40 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance	+/-10%
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM<3
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 50000 timer	5 %
Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 100.000 timer	10 %
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 50000 timer	L90
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 100000 timer	L80

Produktdata

Ordreproduktnavn	WT210C G2 LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500
Det fulde produktnavn	WT210C G2 LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500
Full EOC	872110332960899
Ordrekode	911401827688
Materialenr. (12NC)	911401827688
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8721103329608
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8721103329776

CoreLine Tubular Waterproof G2

Målskitse

