



CoreLine Slim vægmonteret

WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSU D220

CoreLine Slim vægmonteret, All-in, 13 W, 10 W, 6 W, 4 W, D220 mm, 550 lm, 850 lm, 1400 lm, 1850 lm, 3000 K, 4000 K, IP54

CoreLine vægmonterede løsninger lever op til CoreLines løfte om innovative, lette at installere og højt kvalitetsarmaturer. Disse slanke, cirkulære, overflademonterede armaturer er designet til både loft- og væginstallationer, hvilket gør dem ideelle til områder som cirkulationsarealer, indgange, opholdsrum og fællesrum. Med tre diameterstørrelser for større fleksibilitet integreres deres moderne, slanke design og homogene bagbelyste lysfordeling problemfrit i arkitekturen i de fleste bygninger. All-in-funktioner giver op til fire lumenpakker og to farvetemperaturmuligheder i ét armatur. Alternative monteringsmuligheder gør det muligt for installatører nemt at installere armaturet på stedet, tilpasset specifikke anvendelsesbehov. Og takket være push-in-stik er installationen af CoreLine vægmonterede armaturer hurtig og nem. Familien omfatter versioner med DALI (central nødlys-kompatibilitet) og bevægelses-/dagslyssensorer med grupperingsfunktioner.


Produkt data

Generelle oplysninger		Lyseffekt (nominel) (nom.)	
Antal forkoblingsenheder	1 enhed		142 137 lm/W
Driver inkluderet	Ja	Farvegengivelsesindeks (CRI)	≥80
Værditrappe	ydelse	Lyskildefarve	830 varm hvid, 840 neutral hvid
Garantiperiode	5 år	Optiktype	Symmetrisk
		Armatur til lysstrålespredning	115°
		Alt-i-en-type	All-in, Multi Color Temperature All-in, Multi Lumen
Lysteknisk			
Lysstrøm	550 850 1.400 1.850 lm		
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 4000 K		

CoreLine Slim vægmonteret

Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Startstrøm	16,2 A
Starttid	0,275 ms
Strømforbrug	13 10 6 4 W
Effektfaktor (brøk)	0.90
Tilslutning	2 push-in-stik, 3-polet
Kabel	-
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	40
Velegnet til tilfældigt skift	Nej
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Driver/strømforsyning/transformer	Driver
Konstant lysudbytte	Nej
Mekanik og armaturhus	
Materiale for lampehus	Polykarbonat
Reflektormateriale	-
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	-
Farve på armaturhus	Hvid RAL 9003
Optikafskærmning/objektivfinish	Opal
Samlet højde	57 mm
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP54 [Beskyttet mod støvansamling, stænk-tæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08 [6 J]
Nettovægt (stykke)	0,580 kg
Godkendelse og anvendelsesområde	
Glødetrædstest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader

Målskitse



CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
EU RoHS-godkendt	Ja
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Omgivelsestemperaturområde	-20 °C til 40 °C
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Lysstrømtolerance	-10% / +10%
Indledende kromaticitet	(0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)	
Fejlandel af betjeningselementer ved middeldriftslevetid på 100.000 timer	5 %
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 50000 timer	L90
Bæredygtighedsdata	
Bæredygtighedsklassificering	Unclassified
Produktdata	
Ordreproduktnavn	WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSU D220
Det fulde produktnavn	WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSU D220
Full EOC	872110333920199
Ordrekode	911401853588
Materialenr. (12NC)	911401853588
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8721103339201
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	8
EAN/UPC – kasse	8721103339294

CoreLine Slim vægmonteret

