



CoreLine Slim vægmonteret

WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSU D400

CoreLine Slim vægmonteret, All-in, 30 W, 24 W, 15 W, 10 W, D400 mm, 1400 lm, 2100 lm, 3400 lm, 4200 lm, 3000 K, 4000 K, IP54

CoreLine vægmonterede løsninger lever op til CoreLines løfte om innovative, lette at installere og højtkvalitetsarmaturer. Disse slanke, cirkulære, overflademonterede armaturer er designet til både loft- og væginstallationer, hvilket gør dem ideelle til områder som cirkulationsarealer, indgange, opholdsrum og fællesrum. Med tre diameterstørrelser for større fleksibilitet integreres deres moderne, slanke design og homogene bagbelyste lysfordeling problemfrit i arkitekturen i de fleste bygninger. All-in-funktioner giver op til fire lumenpakker og to farvetemperaturmuligheder i ét armatur. Alternative monteringsmuligheder gør det muligt for installatører nemt at installere armaturet på stedet, tilpasset specifikke anvendelsesbehov. Og takket være push-in-stik er installationen af CoreLine vægmonterede armaturer hurtig og nem. Familien omfatter versioner med DALI (central nødlys-kompatibilitet) og bevægelses-/dagslyssensorer med grupperingsfunktioner.

Produkt data

Generelle oplysninger		Korreleret farvetemperatur (nom.)	
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	3000 4000 K	
Driver inkluderet	Ja	Lyseffekt (nominel) (nom.)	
Værditrappe	ydelse	140 lm/W	
Garantiperiode	5 år	Farvegengivelsesindeks (CRI)	
		≥80	
		Lyskildefarve	
		830 varm hvid, 840 neutral hvid	
		Optiktype	
		Symmetrisk	
		Armatur til lysstrålespredning	
		115°	
Lysteknisk			
Lysstrøm	1.400 2.100 3.400 4.200 lm		

CoreLine Slim vægmonteret

Alt-i-en-type	All-in, Multi Color Temperature All-in, Multi Lumen
---------------	---

Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Startstrøm	16,2 A
Starttid	0,275 ms
Strømforbrug	30 24 15 10 W
Effektfaktor (brøk)	0.90
Tilslutning	2 push-in-stik, 3-polet
Kabel	-
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	30
Velegnet til tilfældigt skift	Nej
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
Driver/strømforsyning/transformer	Driver
Konstant lysudbytte	Nej

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Polykarbonat
Reflektormateriale	-
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	-
Farve på armaturhus	Hvid RAL 9003
Optikafskærmning/objektivfinish	Opal
Samlet højde	57 mm
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP54 [Beskyttet mod støvansamling, stænkæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08 [6 J]
Nettovægt (stykke)	1,520 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådstest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
----------------	----------------------------------

Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
-----------------------	---

CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
EU RoHS-godkendt	Ja
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Omgivelsestemperaturområde	-20 °C til 40 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance	-10% / +10%
Indledende kromaticitet	(0.43,0.40),(0.38,0.38) SDCM<3
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningslementer ved middeldriftslevetid på 100.000 timer	5 %
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 50000 timer	L90


Bæredygtighedsdata

Bæredygtighedsklassificering	Unclassified
------------------------------	--------------

Produktdata

Ordreproduktnavn	WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSU D400
Det fulde produktnavn	WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSU D400
Full EOC	872110333922599
Ordrekode	911401853788
Materialenr. (12NC)	911401853788
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8721103339225
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8721103339317

Målskitse



CoreLine Slim vægmonteret

