



CoreLine Slim vægmonteret

WL200V 32S/830_840 PSED D300

CoreLine Slim vægmonteret, All-in, 24 W, D3000 mm, 3000 lm, 3200 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, IP54, EL-DC

CoreLine vægmonterede løsninger lever op til CoreLines løfte om innovative, lette at installere og højt kvalitetsarmaturer. Disse slanke, cirkulære, overflademonterede armaturer er designet til både loft- og væginstallationer, hvilket gør dem ideelle til områder som cirkulationsarealer, indgange, opholdsrum og fællesrum. Med tre diameterstørrelser for større fleksibilitet integreres deres moderne, slanke design og homogene bagbelyste lysfordeling problemfrit i arkitekturen i de fleste bygninger. All-in-funktioner giver op til fire lumenpakker og to farvetemperaturmuligheder i ét armatur. Alternative monteringsmuligheder gør det muligt for installatører nemt at installere armaturet på stedet, tilpasset specifikke anvendelsesbehov. Og takket være push-in-stik er installationen af CoreLine vægmonterede armaturer hurtig og nem. Familien omfatter versioner med DALI (central nødlis-kompatibilitet) og bevægelses-/dagslyssensorer med grupperingsfunktioner.

Produkt data

Generelle oplysninger		Lyseffekt (nominel) (nom.)	
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Lyseffekt (nominel) (nom.)	133 125 lm/W
Driver inkluderet	Ja	Farvegengivelsesindeks (CRI)	≥80
Værditrappe	ydelse	Lyskildefarve	830 varm hvid, 840 neutral hvid
Garantiperiode	5 år	Optiktype	Symmetrisk
Lysteknisk		Armaturlysstrålespredning	115°
Lysstrøm	3.000 3.200 lm	Alt-i-en-type	All-in, Multi Color Temperature
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 4000 K	Drift og el	
		Indgangsspænding	220 til 240 V

CoreLine Slim vægmonteret

Linjefrekvens	50 or 60 Hz
Startstrøm	9 A
Starttid	0,022 ms
Strømforsøg	24 W
Effektfaktor (brøk)	0,90
Tilslutning	2 push-in-stik, 5-polet
Kabel	-
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	34
Velegnet til tilfældigt skift	Nej
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
Driver/strømforsyning/transformer	Driver
Lysstyringssystem	DALI
Konstant lysudbytte	Nej
DALI-standard	DALI-2™

Mekanik og armaturhus

Materiale for lampehus	Polykarbonat
Reflektormateriale	-
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/objektivmateriale	Polykarbonat
Fikseringsmateriale	-
Farve på armaturhus	Hvid RAL 9003
Optikafskærmning/objektivfinish	Opal
Samlet højde	57 mm
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP54 [Beskyttet mod støvansamling, stænkæt]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08 [6 J]
Nettovægt (stykke)	0,930 kg

Nøddrift

Centraliseret nødbelysning	Ja
Nødbelysning	DC-styret central nødbelysning

Godkendelse og anvendelsesområde

Glødetrådstest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
----------------	----------------------------------

Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC-mærke
EU RoHS-godkendt	Ja
Ydeevne – omgivende temperatur Tq	25 °C
Omgivelsestemperaturområde	-20 °C til 40 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Lysstrømstolerance	-10% / +10%
Indledende kromaticitet	(0.43,0.40),(0.38,0.38) SDCM<3
Tolerance for strømforsøg	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Fejlandel af betjeningselementer ved middeldriftslevetid på 100.000 timer	5 %
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 50000 timer	L90


Bæredygtighedsdata

Bæredygtighedsklassificering	Unclassified
------------------------------	--------------

Produktdata

Ordreproduktnavn	WL200V 32S/830_840 PSED D300
Det fulde produktnavn	WL200V 32S/830_840 PSED D300
Full EOC	872110333927099
Ordrekode	911401854288
Materialenr. (12NC)	911401854288
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8721103339270
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	8
EAN/UPC – kasse	8721103339362

Målskitse



CoreLine Slim vægmonteret

