

Stiksav XGT®

JV001GZ

40Vmax • 800 - 3500 min⁻¹ • 26 mm

Kulfri stiksav med klingskift uden brug af værktøj

En kraftig stiksav i XGT® serien med 3 pendulindstillinger og klingskift uden brug af værktøj. Elektronisk tænd sluk knap på begge sider af maskinen. Med firkantet hoppestang, som sikrer lige og præcise snit. Justerbar hastighed mellem 800 og 3.500 min⁻¹. Slaglængde 26 mm. Skærekapacitet i træ 135 mm og i stål 10 mm. Leveres uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Akku spænding	40 V
Max effekt	700 W
Max. slagantal.	800 - 3500 min ⁻¹
Slaglængde	26 mm
Max. Kip V/H	45 °
Max. Kip (højre)	45 °
Kapacitet aluminium	20 mm
Max. skærekapacitet i træ	135 mm
Max. skærekapacitet i stål	10 mm
Pendulindstilling	✓
Lydeffektniveau	98 dB(A)
Vibrationsniveau, Skæring metalplade	4,8 m/s ²
Lydtrykniveau	90 dB(A)
Vibrationsusikkerhed, Skæring metalplade	1,5 m/s ²
Vibrationsniveau, Skæring i træ	4,6 m/s ²
Vibrationsusikkerhed, Skæring i træ	2,5 m/s ²
Vægt /målt	2,6 - 2,9 kg

Brugerfordele

- Variabel hastighedskontrol gør det muligt for brugeren at tilpasse hastigheden til opgaven
- Dobbelt LED-lys for bedre belysning på arbejdsstedet
- Extreme Protection Technology (XPT) udviklet til at afvise støv og vand under barske forhold
- Kulfri motor sikrer en længere levetid
- Overbelastningsbeskyttelse af batteri

EAN 0088381770293

DB 2386114

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Medleveret tilbehør

126331-0
UDSUGNING (DJV181)



415524-7
OPRIFT-STOPPER



417852-6
KUNSTSTOF SÅL



783202-0
6-KANT NØGLE 4MM



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

126331-0
UDSUGNING (DJV181)



417852-6
KUNSTSTOF SÅL



A-85628
STIKSAVKLINGE B-10/S



A-85737
STIKSAVKLINGE B-22



A-85793
STIKSAVKLINGE BR-13



ANDET

Betjeningsvejledning



Reserveedelstegning

