

KARFA A/S

DATABLAD

Bagstop

Bagstop til brandfuge anvendes som bagstop ved brandlukning af installationer i brandadskillende bygningsdele.

Produktbeskrivelse:

Bagstop til brandfuge er en fiberfri bagstop, som sikrer en ensartet, homogen fuge ved installation. Bagstoppet er en intumescerende, imprægnerede skumliste, som er behandlet med en brandcoating, der ekspanderer og isolerer ved brand. Bagstoppet er fleksibelt under installation og kan komprimeres med op til 50%.

Anvendelse:

Anvendes som bagstop i forbindelse med røgtætning af rørinstallationer, der gennembrøder brandklassificerede dæk og vægge.

Bagstoppet monteres omkring installationen, stoppes ind i gennemføringen og fuges efterfølgende med AM Brandmastik.

Bidrager til at opretholde integriteten af brandceller, under hele brandforløbet. Sikrer både mod varm og kold røg.

Skumlisten har lang levetid og bevarer sin form og funktion i hele bygningens levetid – den nedbrydes og deformeres ikke takket være den fleksible, patenterede opbygning.

Test og klassifikation:

Testet iht. EN1366-3 og EN1366-4. Klassificeret efter EN 13501-2 til EI 120 for gennemføringer og EI240 for lineære fuger. Testrapporter fremsendes efter anmodning.

Leverandør:

KARFA A/S
Transformervej 25
DK-2860 Søborg
Tlf.: 44 91 60 01

Producent:

ENVIROGRAF EUROPE
TLF. 32 10 99 99
www.envirograf.dk