Udgangsskilt

EM155Z SLIM WL EXIT SIGN LEGEND LEFT

IP00 | Ingen beskyttelse, IK00 | Ingen beskyttelse

Sikkerhed er vigtig for bygningsejere, og derfor er det en stor bekymring for dem at have ordentlig nødbelysning på plads. Udgangsskiltene EM155C og EM159C tilbyder en nem løsning til selvstændig nødbelysning, som er fuldt ud i overensstemmelse med de europæiske regler. Lithiumbatteriet (LiFePO4) har mange fordele i forhold til nikkelbaserede produkter, da det har længere levetid, bedre afladningsadfærd, er produceret på en mere velfærdsvenlig måde og kan genbruges. Symboler, sæt til indbygget montering samt sæt til ophængning fås som tilbehør.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Kode for lampeserie	-
Antal forkoblingsenheder	-
Driver inkluderet	Nej
Lyskildes motortype	-
Garantiperiode	5 år
Bæredygtighedsklassificering	-

Lysteknisk	
Lysstrøm	0 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	-
Farvegengivelsesindeks (CRI)	0
Lyskildefarve	-
Armatur til lysstrålespredning	-
Optiktype til brug udendørs	-

Drift og el	
Linjefrekvens	- Hz
Indledende CLO-strømforbrug	- W
Gennemsnitligt CLO-strømforbrug	- W
Slut-CLO-strømforbrug	- W
Tilslutning	-
Kabel	-
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	-
Beskyttelsesklasse IEC	-
Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)	-

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Driver/strømforsyning/transformer	-
Lysstyringssystem	-
Konstant lysudbytte	Nej
Maksimalt dæmpningsniveau	Ikke relevant
Indbygget lysstyringssystem	-

Udgangsskilt

Mekanik og armaturhus	
Materiale for lampehus	Polyethylen
Reflektormateriale	-
Optikmateriale	-
Optikafskærmning/objektivmateriale	-
Fikseringsmateriale	-
Farve på armaturhus	Grøn
Monteringsanordning	-
Optikafskærmning/objektivform	-
Optikafskærmning/objektivfinish	-
Reflektorfinish	-
Samlet længde	314 mm
Samlet bredde	158 mm
Samlet højde	1 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	1 x 158 x 314 mm
Farve på dele	Alle dele farvet
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP00 [Ingen beskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK00 [Ingen beskyttelse]
Standardhældningsvinkel, stolpetop	-
Standardhældningsvinkel, sidemontering	-
Optikafskærmningstype	-
Nettovægt (stykke)	0,040 kg

Nøddrift	
Nødbelysningsstrøm	0 lm
Centraliseret nødbelysning	Ja
Nødbelysning	-

Godkendelse og anvendelsesområde	
Mærke for brændbarhed	-
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	-
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Specifikation for fotobiologisk risiko	0 m
EU RoHS-godkendt	Ja
Omgivelsestemperaturområde	+5 til +45 °C

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Lysstrømstolerance	+/-5%
Indledende kromaticitet	-
Indledende farvegengivelsesindeks – tolerance	0

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)	
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 35000 timer	-
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 50000 timer	-
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 75000 timer	-
Lumenvedligeholdelse (EN-IEC 62722-2-1) ved median brugstid* 100000 timer	-

Produktdata	
Ordreproduktnavn	EM155Z SLIM WL EXIT SIGN LEGEND LEFT
Det fulde produktnavn	EM155Z SLIM WL EXIT SIGN LEGEND LEFT
Full EOC	871869979901400
Ordrekode	912401483516
Materialenr. (12NC)	912401483516
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718699799014
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	100
EAN/UPC – kasse	8719514880030

Målskitse



EM155Z

Udgangsskilt

© 2024 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2024, juni 27 - registrerede til at ændre