

Trueforce Corepro LED SON-T

Drift og el

Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	26 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	103 mA
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.9
Spænding (nom.)	220-240 V
Startstrøm ved lysnettet	11.68
Maks. lampenr. på MCB B type 10 A - Netspænding	73
Maks. lampe nr. på MCB B type 10A – EM ballast uden kompensationskondensator.	-
Maks. lampe nr. på MCB B type 10A – EM ballast med kompensationskondensator.	-
Maks. lampenr. på MCB B type 16 A - Netspænding	117
Maks. lampe nr. på MCB B type 16A – EM ballast uden kompensationskondensator.	-
Maks. lampe nr. på MCB B type 16A – EM ballast med kompensationskondensator.	-
Wattforbrugsækvivalent (kun LED HID)	SON-T 70W
Forkoblingskompatibilitet	230V

Temperatur

T-kappe, maks. (nom.)	36,6 °C
-----------------------	---------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Klar
Lyskildemateriale	Glas

Lyskildeform	Rørformet
Nettovægt (stykke)	0,090 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

Energieffektivitetsklasse	C
Energibesparende produkt	Ja
Energiforbrug kWh/1000 t.	26 kWh
EPREL registreringsnummer	2457099
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	4
Omgivelsestemperaturområde	-30 til +45 °C


Anvendelsesbetingelser

Kan det bruges i lukkede armaturer?	Yes
-------------------------------------	-----

Produktdata

Ordreproduktnavn	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV
Det fulde produktnavn	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV
Full EOC	872110312936900
Ordrekode	929004341302
Materialenr. (12NC)	929004341302
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8721103129369
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8721103129376

Målskitse



Product	D	C
TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	38,5 mm	188 mm

Trueforce Corepro LED SON-T

