



Trueforce Corepro LED SON-T



TForce Core LED road 32W 722 E40 MV

LED SON-T, Rørformet, 230V, 32 W, 100 W, E40, 2200 K, 5200 lm, CRI 70, 25000 t

Philips Trueforce Corepro LED SON-T-lyskilder tilbyder en enkel LED-løsning med kort indtjeningsstid som erstatning for højintensitetsudladningslamper (HID-lyskilder). Denne nye generation af produkter kombinerer energieffektivitet og lang levetid ved udskiftning af HID med LED, hvilket giver øjeblikkelige besparelser og en lav startinvestering. De er designet med samme lyskildestørrelse og lysfordeling som HID-lyskilder, hvilket gør overgangen problemfri. Vores LED-filamentteknologi med høj effekt sikrer optimal ydeevne. Det unikke IP65-design gør dem desuden velegnede til udendørs brug.

Advarsler og sikkerhed

- Se venligst installationsvejledningen eller kontakt en Philips belysningsrepræsentant for ledningsdiagrammet og instruktionerne.

Produkt data

Generelle oplysninger		Spredningsvinkel (nom.)	
Fod	E40		300 °
Normeret levetid	25.000 t	Lysstrøm	5.200 lm
Skiftcyklus	50.000	Farvebetegnelse	2200
Lighting Technology	LED SON-T	Korreleret farvetemperatur (nom.)	2200 K
Lysstrømsmålingsreference	Sphere	Lyseffekt (nominel) (nom.)	162 lm/W
Garantiperiode	3 år	Farveensartethed	<6
		Farvegensivelsesindeks (CRI)	70
		LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
		Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Lysteknisk			
Farvekode	2200		

Trueforce Corepro LED SON-T


Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	32 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	136 mA
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.9
Spænding (nom.)	220-240 V
Startstrøm ved lysnettet	25
Maks. lampenr. på MCB B type 10 A - Netspænding	11
Maks. lampe nr. på MCB B type 10A – EM ballast uden kompensationskondensator.	-
Maks. lampe nr. på MCB B type 10A – EM ballast med kompensationskondensator.	-
Maks. lampenr. på MCB B type 16 A - Netspænding	18
Maks. lampe nr. på MCB B type 16A – EM ballast uden kompensationskondensator.	-
Maks. lampe nr. på MCB B type 16A – EM ballast med kompensationskondensator.	-
Wattforbrugsækvivalent (kun LED HID)	100 W
Forkoblingskompatibilitet	230V

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	39,4 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	Rørformet

Målskitse



Nettovægt (stykke)	0,178 kg
--------------------	----------

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	C
Energibesparende produkt	Ja
Energiforbrug kWh/1000 t.	32 kWh
EPREL registreringsnummer	2457098
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
Flimmerværdi (PstLM)	1
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	2
Omgivelsestemperaturområde	-30 til +45 °C

Anvendelsesbetingelser	
Kan det bruges i lukkede armaturer?	Yes

Produktdata	
Ordreproduktnavn	TForce Core LED road 32W 722 E40 MV
Det fulde produktnavn	TForce Core LED road 32W 722 E40 MV
Full EOC	872110312940600
Ordrekode	929004341502
Materialenr. (12NC)	929004341502
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8721103129406
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8721103129413

Product	D	C
TForce Core LED road 32W 722 E40 MV	47 mm	229 mm

Trueforce Corepro LED SON-T

