

Kap-/geringssav XGT®

LS003GZ01

40Vmax • 305 mm • 3600 min⁻¹

Effektiv, kulfri kap-/geringssav med AWS - automatisk start-/stop funktion af støvsuger.

Professionel 40V max. XGT® kap-/geringssav med dobbelt kip og 2 søjle slide-system til forfra betjening. Kan stilles helt op til bagvæg. Skæredybde ved 90° er 107x363 mm. LS006G leveres med blød opstart, konstant hastigheds kontrol og AWS. LED-lamper laver skygge funktion på klingens, til nøjagtig savning. Leveres uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

XGT	✓
Akku spænding	40 V
Omdrejninger	3600 min ⁻¹
Gering 0°. Kip 0°.	107 x 363 / 92 x 382 mm
Gering 45°, Kip 0°	107 x 255 / 92 x 268 mm
Gering 0°, Kip V 45°	71 x 363 / 61 x 382 mm
Gering 0°, Kip H 45°	54 x 363 / 44 x 382 mm
Max. Kip V/H	48 / 48 °
Max. Gering V/H	60 / 60 °
Skivediameter	305 mm
Klingehul Ø	30 mm
AWS Ready	✓
Lydeffektniveau	100 dB(A)
Lydtrykniveau	91 dB(A)

Brugerfordele

- Den 40V BL motor leverer en høj effektog gør det muligt at skære lige så effektivt som med en ledningsmaskine
- Kontakt for start-/ stop af støvsuger
- LED lys med skygge funktion på klingens til præcis savning
- Auto-start Wireless System (AWS) opretter forbindelse til kompatible støvsugere via Bluetooth
- Betjeningsvenlig låsehåndtag.
- Der findes holdere på begge sider af værktøjet, for at holde lange emner vandret
- Betjeningsknap til hurtig justering af vinkel
- Integrerede parallelanslag for mere nøjagtig skæring
- Batteribeskyttelse slår automatisk fra når batteriniveaet er lavt

EAN 0088381746311

DB 2315391

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Medleveret tilbehør

122852-0
STØVPOSE KPL.



410602-8
LÅSESKINNE



762001-3
INDSTILLINGSTREKANT



B-67256
KLINGE TCT 305X30MM X 60T,



Standard batteri/lader (medleveret)

198900-7
WIRELESS UNIT STICK



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

122470-4
H-SKRUEVINGE



122852-0
STØVPOSE KPL.



762001-3
INDSTILLINGSTREKANT



B-67256
KLINGE TCT 305X30MM X 60T,



B-67278
KLINGE TCT 305X30MM X 100T,



B-67315
KLINGE TCT 305X30MM X 80T,



ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

