

Kap-/geringssav XGT®

LS004GZ01

40Vmax • 260 mm • 3600 min⁻¹

Effektiv, kulfri kap-/geringssav med AWS - automatisk start-/stop funktion af støvsuger til krævende opgaver

Professionel 40V max XGT® kulfri kap-/geringssav med dobbelt kip og 2 søjle slide-system til forfra betjening. Kan stilles helt op til bagvæg. Max. skæredybde ved 90° er 91 x 279 mm. Leveres med AWS og 2 stk. LED-lamper. Leveres uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

XGT	✓
Akku spænding	40 V
Omdrejninger	3600 min ⁻¹
Gering 0°. Kip 0°.	91 x 279 / 68 x 310 mm
Gering 45°, Kip 0°	91 x 279 / 68 x 218 mm
Gering 0°, Kip V 45°	58 x 279 / 42 x 310 mm
Gering 0°, Kip H 45°	43 x 279 / 29 x 305 mm
Max. Kip V/H	48 / 48 °
Max. Gering V/H	60 / 60 °
Skivediameter	260 mm
Klinge hul Ø	30 mm
AWS Ready	✓
Lydeffektniveau	100 dB(A)
Lydtrykniveau	91 dB(A)

Brugerfordele

- Kulfri motor sikrer en længere levetid
- 2 søjle slide-system gør det muligt at placere den op mod en væg for at maksimere arbejdspladsen
- Auto-start Wireless System (AWS) automatisk til- og frakobling af støvsuger via Bluetooth
- Indbygget LED lys oplyser skærelinien
- Soft start-funktion til langsom start af maskine
- Elektrisk bremse giver øget brugersikkerhed
- Overbelastningsbeskyttelse af batteri

EAN 0088381748551

DB 2270294

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Medleveret tilbehør

122852-0
STØVPOSE KPL.



410602-8
LÅSESKINNE



762001-3
INDSTILLINGSTREKANT



B-64630
KLINGE TCT 260X30MM X 45T,



Standard batteri/lader (medleveret)

198900-7
WIRELESS UNIT STICK



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

122470-4
H-SKRUEVINGE



122852-0
STØVPOSE KPL.



410602-8
LÅSESKINNE



762001-3
INDSTILLINGSTREKANT



B-64630
KLINGE TCT 260X30MM X 45T,



B-67234
KLINGE TCT 260X30MM X 60T,



B-67240
KLINGE TCT 260X30MM X 80T,



ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

