



Nitrile

Exzellente Fingerbeweglichkeit, komfortable Passform

- Erhöhte Fingerbeweglichkeit und Tastsensibilität, dünnwandige und dennoch robuste Konstruktion
- Markantes Schwarz bietet einen guten Kontrast und verbirgt Verunreinigungen durch Öl, Körperflüssigkeit und andere Flecken
- Die ERGOFORM™ Design Technology entlastet die Muskeln bei repetitiven Arbeiten, erhöht den Tragekomfort und steigert die Produktivität
- Texturierte Fingerspitzen für eine sichere Handhabung von Instrumenten und Materialien
- Silikonfreiheit für einen erhöhten Produktschutz



Industrien

- Nahrungsmittelservice
- Kosmetika
- Tätowierung
- Kfz-Ersatzteilmarkt
- Chemisch
- Notarztdienste
- Gesundheitswesen
- Strafverfolgung
- Biowissenschaften
- Emergency Medical Services
- Dental
- Maschinen und Anlagen
- Metallverarbeitung

Empfohlen für

- Allgemeine Zahnheilkunde
- Standarduntersuchungen von Patienten
- Notfalldienste
- Catering / Essenszubereitung
- Allgemeine Arbeiten im Automotive-Aftermarket
- Wartungs- und Reparaturarbeiten
- Laboranalysen
- Kosmetische Verfahren
- Tätowierung



TECHNISCHES DATENBLATT

PRODUKTBESCHREIBUNG

| | |
|---|--|
| | 93-732 |
| Material | Nitril |
| Farbe | Schwarz |
| Handschuhkonstruktion | Chloriniert, Texturierte Finger |
| Manschette | Rollrand |
| Produktion/QMS-Prüfungsstandards | 21 CFR 820, ISO 13485, ISO 9001 |
| Gesetzesvorschriften | EC 1935/2004, Kategorie III, CE 0493, EN 374-2 and -4, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, ISO 9001, US QSR/FDA 510(K) Medizinische Untersuchungsklasse, ASTM D6319, EU 2023/2006, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 13485 |
| Lagerung | Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. an einem kühlen und trockenen Platz aufbewahren. Von Ozon- und Zündquellen fernhalten |
| Herkunftsland | China |
| Abschnitt des Nutzerbedarfs | Hohe Tastsensibilität |
| Erhältliche Größen | XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8½-9), XL (9.5 - 10), XXL (10.5 - 11) |
| Antistatisch | Nein |
| Chemische Vulkanisierbeschleuniger | <ul style="list-style-type: none"> Zinkdibutyldithiocarbamat (ZDBC) <p><i>Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.</i></p> |

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | Typische Werte | | Testverfahren |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Länge (mm) | 245 | | ASTM D6319, EN 455-2 |
| Mikrolöcher (Inspektionsebene I) | AQL-Wert 1,5 | | ASTM D5151, EN 455-1 |
| Wandstärke der Innenhand (mm/mil) | 0.07 / 2.8 | | ASTM D6319, EN 455-2 |
| Wandstärke: Finger (mm) | 0.11 / 4.3 | | ASTM D6319, EN 455-2 |
| | VOR ALTERUNG | NACH ALTERUNG | |
| Maximale Reißfestigkeit (MPa) | ≥ 18 | ≥ 16 | ASTM D412 & D573 |
| Dehnbarkeit (%) | ≥ 500 | ≥ 400 | ASTM D412 & D573 |
| Reißkraft (N) | ≥ 6 | ≥ 6 | EN 455 |

BESTELLINFORMATIONEN

| Größe | XS (5.5 - 6) | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) | XXL (10.5 - 11) |
|----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 93732060 | 93732070 | 93732080 | 93732090 | 93732100 | 93732110 |

Technologie



Leistungsstandards und Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und Normen

Europa, Mittlerer Osten und Afrika
 Ansell Healthcare Europe
 Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
 Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Asiatisch-Pazifischer Raum
 Ansell Global Trading Center
 (Malaysia) Sdn Bhd
 Tel.: +603 8310 6688
 Fax: +603 8310 6699

Nordamerika
 Ansell HealthCare Products
 Tel.: +1 800 800 8444
 Fax: +1 900 800 8445

Lateinamerika und Karibik
 Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
 Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australien
 Ansell Limited
 Tel.: +61 1800 337 041
 Fax: +61 1800 803 578

Russland
 Ansell PYC
 Tel.: +7 495 258 13 16

