



Nitrile

Aporta una magnífica destreza y un confort mejorado más ajuste y sensibilidad táctil

- Destreza y sensibilidad táctil mejoradas en un diseño fino y a la vez resistente
- Su color negro distintivo aporta contraste ocultando a la vez las manchas de aceites, fluidos corporales y otros productos
- ERGOFORM™ Design Technology, que reduce la tensión muscular cuando se realizan tareas repetitivas, mejorando el confort y la productividad del operario
- Puntas de los dedos con textura para una manipulación segura del instrumental y de los materiales
- Sin silicona para garantizar la protección de los productos



Industrias

- Servicio de comida
- Productos cosméticos
- Tatuaje
- Mercado Postventa Automotriz
- Químico
- Servicios Médicos de Emergencia
- Atención Médica
- Fuerzas Policiales
- Ciencias de la Vida
- Emergency Medical Services
- Dental
- Maquinaria y Equipo
- Fabricación de Metal

Recomendado para

- Odontología general
- Exámenes estándar de pacientes
- Servicios de emergencia
- Servicio de comidas / preparación de comidas
- Uso General en Postventa automotriz
- Mantenimiento y reparación de equipos
- Análisis de laboratorio
- Procedimientos cosméticos
- Tatuaje



FICHA DE DATOS TÉCNICOS

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

	93-732
Material	Nitrilo
Color	Negro
Diseño del guante	Clorado, Dedos texturizados
Puño	Con reborde
Fabricación/Normas de auditoría QMS	21 CFR 820, ISO 13485, ISO 9001
Normativa	EC 1935/2004, Categoría III, CE 0493, EN 374-2 and -4, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, ISO 9001, US QSR/FDA 510(k) Grado Examinación Médico, ASTM D6319, EC 2023/2006, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 13485
Almacenamiento	Mantener alejado de la luz solar directa; Guardar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición.
Procedencia	China
Segmento de necesidades del usuario	Alto Contacto
Tallas disponibles	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10), XXL (10.5 - 11)
Antiestático	No
Aceleradores químicos de vulcanización	<ul style="list-style-type: none"> Dibutilditiocarbamato de zinc (DBCZ) <p><i>Solo un número reducido de usuarios puede presentar algún tipo de sensibilización a estos componentes del guante, y por tanto desarrollar reacciones irritantes y/o reacciones alérgicas de contacto.</i></p>

PROPIEDADES FÍSICAS

	Valores típicos		Método de ensayo
Longitud (mm/pulgadas)	245 / 9,6		ASTM D6319, EN 455-2
Ausencia de perforaciones (nivel de inspección I)	AQL 1,5		ASTM D5151, EN 455-1
Grosor de la palma (mm/mils)	0.07 / 2.8		ASTM D6319, EN 455-2
Grosor de los dedos (mm/mils)	0.11 / 4.3		ASTM D6319, EN 455-2
	ANTES DEL DESGASTE	DESPUÉS DEL DESGASTE	
Máxima resistencia a la tensión (MPa)	≥ 18	≥ 16	ASTM D412 & D573
Elongación en el punto de rotura (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412 & D573
Fuerza a la rotura (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Talla	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Código de producto	93732060	93732070	93732080	93732090	93732100	93732110

Tecnología



Para más información, visite www.ansell.eu, o llame al número

Europa, Oriente Medio y África

Ansell Healthcare Europe NV

T: +32 (0) 2 528 74 00

F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacífico CE 0493

Ansell Global Trading Center

(Malaysia) Sdn Bhd

T: +603 8310 6688

F: +603 8310 6699

Norteamérica

Ansell Healthcare Products LLC

T: +1 800 800 4444

F: +1 908 800 0445

Latinoamérica y Caribe

Ansell Commercial Mexico, S.A. de C.V.

T: +52 442 296 2690

F: +52 442 296 2690

Australia

Ansell Limited

T: +61 1800 337 041

F: +61 1800 803 578

Rusia

Ansell PYC

Ten. +7 495 258 13 16

