



Nitrile

Excellente dextérité, doublée d'un confort et d'un ajustement accrus

- Construction à la fois robuste et de fine épaisseur pour conjuguer dextérité et sensibilité tactile accrues
- Couleur noire distinctive accentuant le contraste tout en masquant les résidus d'huile, de fluides corporels et autres taches
- ERGOFORM™ Design Technology réduisant les tensions musculaires lors des tâches répétitives, d'où un meilleur confort pour les travailleurs et une plus grande productivité
- Extrémité des doigts adhésivée pour une préhension sûre des instruments et des matériaux
- Sans silicone pour une meilleure protection des produits



Secteurs industriels


- Service alimentaire
- Produits de beauté
- Tatouage
- Secteur de l'après-vente automobile
- Industrie chimique
- Services médicaux d'urgence
- Santé
- Police
- Sciences de la vie
- Emergency Medical Services
- Dentaire
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Métallurgie

Recommandé pour

- Médecine dentaire générale
- Examens d'un patient standard
- Services d'urgence
- Restauration / Préparation des repas
- Tâches ordinaires du secteur de l'après-vente automobile
- Réparation et maintenance d'équipements
- Analyses de laboratoire
- Procédures cosmétiques
- Tatouage



Remarques



FICHE TECHNIQUE

INFORMATIONS PRODUIT

	93-732
Matériau	Nitrile
Couleur	Noir
Conception du gant	Chlorée, Doigts adhésifs
Manchette	Bord roulé
QMS contrôle/Normes de fabrication	21 CFR 820, ISO 13485, ISO 9001
Affaires réglementaires	EC 1935/2004, Catégorie III, CE 0493, EN 374-2 and -4, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, ISO 9001, Grade examens médicaux selon réglementation QSR/FDA 510(k), ASTM D6319, CE 2023/2006, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 13485
Stockage	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
Pays d'origine	Chine
Besoins de l'utilisateur	Sensibilité tactile élevée
Tailles disponibles	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10), XXL (10.5 - 11)
Propriétés antistatiques	Non
Accélérateurs chimiques de vulcanisation	<ul style="list-style-type: none"> Dibutylthiocarbamate de zinc <p><i>Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.</i></p>

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	Valeurs types		Méthode d'essai
Longueur (mm/pouces)	245 / 9,6		ASTM D6319, EN 455-2
Absence de trous (niveau d'inspection I)	NQA 1,5		ASTM D5151, EN 455-1
Épaisseur au niveau de la paume (mm/mil)	0.07 / 2.8		ASTM D6319, EN 455-2
Épaisseur au niveau des doigts (mm/mil)	0.11 / 4.3		ASTM D6319, EN 455-2
	AVANT VIEILLISSEMENT	APRÈS VIEILLISSEMENT	
Résistance ultime à la traction (MPa)	≥ 18	≥ 16	ASTM D412 & D573
Allongement à la rupture (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412 & D573
Force à la rupture (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455

INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Code produit	93732060	93732070	93732080	93732090	93732100	93732110

Technologie



Normes de performance et conformité réglementaire

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous



Europe, Moyen-Orient et Asie

Ansell Healthcare Europe Ltd
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T : +603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Australie

Ansell Limited
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

Russie

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16