

## Offre eccellente destrezza con livelli migliorati di comfort, vestibilità e sensazione al tatto

- Destrezza e tattilità migliorate in un disegno sottile ma robusto
- Il caratteristico colore nero offre contrasto e nasconde, al tempo stesso, la presenza di oli, fluidi corporei e altre macchie
- ERGOFORM™ Design Technology riduce la tensione muscolare nei lavori ripetitivi, migliorando sia il comfort del lavoratore che la produttività
- Punta delle dita testurizzate per una manipolazione sicura di strumenti e materiali
- Senza silicone, per garantire una maggiore protezione del prodotto



### Industrie

- Servizio di ristorazione
- Cosmetici
- Tatuaggio
- Assistenza e riparazione auto
- Chimica
- Servizi medici di emergenza
- Sanità
- Forze dell'ordine
- Scienze della vita
- Emergency Medical Services
- Dentale
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica

### Consigliato per

- Settore dentistico generale
- Esplorazioni standard del paziente
- Servizi di emergenza
- Catering / Preparazione pasti
- Assistenza e riparazione auto
- Manutenzione e riparazione di attrezzature
- Analisi di laboratorio
- Procedure cosmetiche
- Tatuaggio



## SCHEMA TECNICA

### INFORMAZIONI PRODOTTO

|   |   |
|---|---|
|   | <b>93-732</b>   |
| <b>Materiale</b>                              | Nitrile   |
| <b>Colore</b>                                 | Nero  |
| <b>Disegno del guanto</b>                     | Clorurati, Dita testurizzate  |
| <b>Polso</b>                                  | Bordino salvagoccia   |
| <b>Produzione/Standard di audit QMS</b>       | 21 CFR 820, ISO 13485, ISO 9001   |
| <b>Regolamentazione</b>                       | EC 1935/2004, Categoria III, CE 0493, EN 374-2 and -4, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, ISO 9001, US QSR/FDA 510(k) Grado esplorazione medica, ASTM D6319, EC 2023/2006, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 13485 |
| <b>Conservazione</b>                          | Tenere lontano dalla luce solare diretta; conservare in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da fonti di ozono o di accensione  |
| <b>Paese di origine</b>                       | Cina  |
| <b>Segmento esigenze utente</b>               | Grande sensazione al tatto  |
| <b>Taglie disponibili</b>                     | XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5-9), XL (9.5 - 10), XXL (10.5 - 11)   |
| <b>Antistatico</b>                            | No  |
| <b>Acceleranti chimici di vulcanizzazione</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Di-butil-ditiocarbammato di zinco (ZDBC)</li> </ul> <p><i>Solo un numero estremamente ridotto di utilizzatori potrebbe essere sensibile a questo(i) ingrediente(i) e, di conseguenza, sviluppare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto.</i></p>                    |

### PROPRIETÀ FISICHE

|  | Valori medi                 |                            | Metodo di prova      |
|--|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Lunghezza (mm/pollici)                       | 245/9,6                     |                            | ASTM D6319, EN 455-2 |
| Assenza di forature (Livello I di ispezione) | 1,5 AQL                     |                            | ASTM D5151, EN 455-1 |
| Spessore del palmo (mm/mil)                  | 0.07 / 2.8                  |                            | ASTM D6319, EN 455-2 |
| Spessore dito (mm/mil)                       | 0.11 / 4.3                  |                            | ASTM D6319, EN 455-2 |
|  | <b>PRIMA INVECCHIAMENTO</b> | <b>DOPO INVECCHIAMENTO</b> |                      |
| Resistenza massima alla trazione (MPa)       | ≥ 18                        | ≥ 16                       | ASTM D412 & D573     |
| Allungamento alla rottura (%)                | ≥ 500                       | ≥ 400                      | ASTM D412 & D573     |
| Forza alla rottura (N)                       | ≥ 6                         | ≥ 6                        | EN 455               |

### INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

| Taglia                 | XS (5.5 - 6) | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) | XXL (10.5 - 11) |
|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|
| <b>Codice prodotto</b> | 93732060     | 93732070    | 93732080    | 93732090    | 93732100      | 93732110        |

#### Tecnologia



Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito [www.ansell.com](http://www.ansell.com), oppure standard delle prestazioni e conformità normativa

**Europa, Medio Oriente ed Africa**  
 Ansell Healthcare Europe  
 T: +353 (0) 2 528 74 00  
 F: +353 (0) 2 528 74 01  
**Regioni dell'Asia Pacifico**  
 Ansell Global Trading Center  
 (Malaysia) Sdn Bhd  
 T: +603 8310 6688  
 F: +603 8310 6699

**Nord America**  
 Ansell Healthcare Products  
 T: +1 800 800 0411  
 F: +1 800 800 0415

**America Latina & Caraibi**  
 Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
 T: +52 442 248 1544 / 248 3133

**Australia**  
 Ansell Limited  
 T: +61 1800 337 041  
 F: +61 1800 803 578

**Russia**  
 Ansell PYC  
 Ten. +7 495 258 13 16