

# CONSOLE

## Luft til luft varmepumpe



MFA2U-12HRFNX-ME



### NØGLEFUNKTIONER

#### KOMFORT

- Follow Me
- Frostbeskyttelse
- Trådløs styring
- Auto genstart

#### LUFTSTRØM

- Positionshukommelse
- 12 luftniveauer
- Effektivt luftfilter

#### ØVRIGE FUNKTIONER

- Kølemiddelovervågning
- Timer
- Forrådet fjernbetjening
- Mono og multi kompatibel
  
- Standard    ○ Tilvalg

### Nem installation og vedligeholdelse

Aftageligt frontpanel uden elektriske dele kan vaskes sammen med det aftagelige vaskbare filter. Den nye monteringsplade muliggør fleksibel installation.

### Elegant design

Perfekt til nybyggeri og renoveringsprojekter. Midea's konsolenhed kan installeres stående på gulvet eller vægmonteres.

### "Follow Me"

Fjernbetjeningen har en indbygget temperatursensor, der automatisk regulerer drifts-temperaturen afhængigt af den målte temperatur i det område, hvor enheden er placeret.

### Støjsvag drift

Optimeret ventilator medfører reduceret støjniveau.

### 3D luftstrøm

Spjældene på den indendørs konsolenhed bevæger sig automatisk i alle retninger og sikrer jævn fordeling af luften i alle hjørner af rummet.

### SmartHome-app

Konsolenheden kan betjenes via SmartHomeappen.



Læs mere om ...  
[www.lemu.dk/midea](http://www.lemu.dk/midea)

# CONSOLE

## Luft til luft varmepumpe



				MFA2U-12HRFNX-ME
				LM-nr. 7878412153
Kølekapacitet		nom. (min.-maks.)	kW	3,52 (0,76~4,25)
Varmekapacitet		nom. (min.-maks.)	kW	3,81 (0,46~4,69)
Effektforbrug køl		nom. (min.-maks.)	W	1000 (170~1350)
Effektforbrug varme		nom. (min.-maks.)	W	980 (150~1300)
SEER				7,3 / A++
SCOP				4,0 / A+
Luftmængde indedel	L/M/H		m <sup>3</sup> /h	490/580/650
Lydtryksniveau	L/M/H	Indedel	dB(A)	27/34/37
		Udedel	dB(A)	54
Lydeffektniveau	Høj blæserhast.	Indedel	dB(A)	55
		Udedel	dB(A)	63
Mål	BxHxD	Indedel	mm	794x200x621
		Udedel	mm	700x210x600
Vægt		Indedel	kg	14,9
		Udedel	kg	26,6
El-tilslutning		F/V/Hz		1/220-240/50
Anbefalet kabel**		Antal leder x mm <sup>2</sup>		3x2,5
Styreledning (kabel)		Antal leder x mm <sup>2</sup>		5x1,5
Anbefaltet maks sikringsstørrelse**			A	16
Rør dimensioner		Tryk rør	mm (")	6,35 (1/4)
		Sug rør	mm (")	9,52 (3/8)
		Afløbsslange (udv.)	mm	16
Maks rørlængde			m	25
Maks højdeforskel indedel-udedel			m	20
Kølemiddel type				R32
Kølemiddel mængde (forfyldt op til 5 meter kølerør)			kg	0,72
Mængde kølemiddel ved efterfyldning			g/m	12
Driftstemperatur udedel køling			°C	-15/50
Driftstemperatur udedel varme			°C	-15/24
Standard fjernbetjening				RG10A1(B2S)/BGEF
Wi-fi modul inkluderet				Ja

\*Alle oplysninger er fabriksoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer.

De angivne værdier er baseret på følgende betingelser:

Køletilstand: Intern temperatur 27 °C DB / 19 °C WB;

Udetemperatur 35 °C DB / 24 °C WB

Opvarmningstilstand: Intern temperatur 20 °C DB / 15 °C WB;

Udetemperatur 7 °C DB / 6 °C WB

Lyden af indedelen er målt i et anekoisk rum ved luftudløb i en afstand af 1 m foran og 1 m under enheden (loftsinstallation).

Lyden af udedelen er målt under frie feltforhold ved luftudløbet i en afstand af 1 m foran enheden i en højde på 0,5 x enhedens højde.

\*\* Dimensionerne på det elektriske kabel og sikring skal svare til de respektive nationale og internationale lovbestemmelser.

Midea forhandles  
af Lemvigh-Müller

Tlf. 3695 5454  
midea@lemu.dk  
lemu.dk/midea.dk

