

# 4-VEJS LOFTKASSETTE



## OPLEV KOMFORTEN MED 4-VEJS KASSETTEN FRA MIDEA

### Skab den perfekte atmosfære i dit hjem!

Med 4-vejs kassetten fra Midea, der inkluderer en indbygget kondensatpumpe, får du en kompakt og pladsbesparende enhed, som sikrer effektiv og pålidelig regulering af indeklimaet.

### Innovativ teknologi

Midea-kassetten benytter R32-kølemiddel, hvilket sikrer en høj energieffektivitet.

Uanset om du har brug for opvarmning eller køling, tilpasser denne enhed sig hurtigt til dine behov og bringer komfort ind i dit hjem.

### Dit fristed året rundt

Gør dit hjem til et sted, hvor du kan slappe af og nyde den perfekte temperatur hele året rundt.

Vælg Midea 4-vejs kassette – det bedste valg til din komfort!

## NØGLEFUNKTIONER

### KOMFORT

- Follow Me
- Frostbeskyttelse
- Indbygget kondensatpumpe
- Trådløs styring

### LUFTSTRØM

- Breezless Mode
- 360° luftstrøm

### ØVRIGE FUNKTIONER

- Frisk luft
- Dust Away
- Mono og multi kompatibel
- Fortrådet fjernbetjening
- Fjernbetjent on/off alarm kontakt

- Standard
- Tilvalg



# 4-VEJS LOFTKASSETTE



Indedel				MCA4U-09HRFNX (GA)	MCA4U-12HRFNX (GA)	MCA4U-18HRFNX (GA)
				LM nr. 7878412674	LM nr. 7878412687	LM nr. 7878412661
Frontpanel				T-MBQ4-03AWD	T-MBQ4-03AWD	T-MBQ4-03AWD
				LM nr. 7878412849	LM nr. 7878412849	LM nr. 7878412849
Kølekapacitet		Nom. (min.-maks.)	kW	2,64 (0,36~3,40)	3,52 (0,85~4,16)	5,28 (2,90~5,59)
Varmekapacitet		Nom. (min.-maks.)	kW	2,93 (0,45~3,61)	3,81 (0,47~4,34)	5,57 (2,37~6,10)
Effektforbrug køl		Nom. (min.-maks.)	W	810 (140~1240)	1015 (160~1450)	1550 (720~2040)
Effektforbrug varme		Nom. (min.-maks.)	W	950 (120~1290)	1020 (125~1390)	1560 (700~1950)
Luftmængde indedel	L/M/H		m <sup>3</sup> /h	400 / 460 / 500	330 / 520 / 620	300 / 540 / 660
Lydtryksniveau	L/M/H	Indedel	dB(A)	26 / 33 / 35,5 / 37	25,5 / 31,5 / 38,5 / 42	25 / 31,5 / 41 / 44
Lydeffektniveau	Høj blæserhast.	Indedel	dB(A)	52	55	59
Mål	BxHxD	Indedel	mm	570x570x245	570x570x245	570x570x245
Vægt		Indedel	kg	14,6	16,1	16,2
El-tilslutning		F/V/Hz		1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Anbefalet kabel**		Antal leder x mm <sup>2</sup>		3x2,5	3x2,5	3x2,5
Styreledning (kabel)		Antal leder x mm <sup>2</sup>		5x1,5	5x1,5	5x1,5
Anbefalet maks. sikringsstørrelse**			A	10	10	13,5
Rør dimensioner		Tryk rør	mm (")	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
		Sug rør	mm (")	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)
		Afløbsslange (udv.)	mm	25	25	25
Maks. rørlængde			m	25	25	30
Maks. højdeforskel inde-/udedel			m	10	10	20
Kølemiddel type				R32	R32	R32
Mængde kølemiddel ved efterfyldning			g/m	12	12	12
Driftstemperatur udedel køling			°C	-15/50	-15/50	-15/50
Driftstemperatur udedel varme			°C	-20/24	-20/24	-20/24
Standard fjernbetjening				RG10A1(B2S)/BGEF	RG10A1(B2S)/BGEF	RG10E21(2HS)/BGEF

\*Alle oplysninger er fabriksoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer.

De angivne værdier er baseret på følgende betingelser:

Køletilstand: Intern temperatur 27 °C DB / 19 °C WB;

Udetemperatur 35 °C DB / 24 °C WB

Opvarmningstilstand: Intern temperatur 20 °C DB / 15 °C WB;

Udetemperatur 7 °C DB / 6 °C WB

Lyden af indedelen er målt i et anekoisk rum ved luftudløb i en afstand af 1 m foran og 1 m under enheden (loftsinstallation).

Lyden af udedelen er målt under frie feltforhold ved luftudløbet i en afstand af 1 m foran enheden i en højde på 0,5 x enhedens højde.

\*\* Dimensionerne på det elektriske kabel og sikring skal svare til de respektive nationale og internationale lovbestemmelser.

Midea forhandles  
af Lemvigh-Müller

Tlf. 3695 5454  
midea@lemu.dk  
lemu.dk/midea.dk

