

Oasis Plus



Læs mere om garanti på www.lemu.dk/midea



High Density Filter



Cold Catalyst Filter



Self-Cleaning



Low Ambient Heating



Follow Me



Sleep Mode



Low Ambient Cooling



Diamond Cabinet



PrimeGuard™



Refrigerant Leak Detection



8°C Heating



Horizontal/Vertical Auto-swing



Remote Control App



Intelligent Dusting Switch



Intelligent Eye



Anti-Cold-Air Function



Central Control



Alarm

Effektiv

Ekstrem høj energieffektivitet der når en sæsonafhængig energieffektivitetsgrad med en SEER på 9,2 og SCOP på 5,3.

Pålidelig

Effektiv og pålidelig også ved en udetemperatur ned til -30 °C.

Intelligent

Effektiv styring med Intelligent-Eye, samt HEPA-filtre og Super Ionizer som forbedrer luftkvaliteten.

Oasis Plus



			Model	Oasis Plus 09	Oasis Plus 12
			LM nr.	7878410812	7878410825
Kølekapacitet		nom. (min.-maks.)	kW	2,64 (0,99-4,16)	3,52 (1,03-4,82)
Varmekapacitet		nom. (min.-maks.)	kW	4,1 (0,75-7,0)	4,25 (0,75-7,2)
P-design (-10 gr. C ude / +20 gr. C inde)			kW	2,2	2,2
Effektforbrug køl			W	483 (87-1955)	748 (102-1955)
Effektforbrug varme			W	834 (104-1955)	924 (104-2625)
SEER				9,2 / A+++	9,2 / A+++
SCOP				5,3 / A+++	5,3 / A+++
Luftmængde inddel	L/M/H		m ³ /h	340/497/575	340/497/545
Lydtryksniveau	L/M/H	Inddel	dB(A)	20/26/29/33	24/34/43
		Uddel	dB(A)	55,5	55,5
Lydeffektniveau	Høj blæserhast.	Inddel	dB(A)	59	59
		Uddel	dB(A)	60	60
Mål	BxHxD	Inddel	mm	895x248x298	895x248x298
		Uddel	mm	805x330x554	804x330x554
Vægt		Inddel	kg	12,7	12,7
		Uddel	kg	32,3	32,3
El-tilslutning		V/Ph/Hz		230/1/50	
Anbefalet kabel**		Antal leder x mm ²		3G2,5	
Styreledning (kabel)		Antal leder x mm ²		5G1,5	
Anbefalt maks sikringsstørrelse**			A	16	
Rør dimensioner		Tryk rør	mm (tommer)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
		Sug rør	mm (tommer)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
		Afløbsslange	mm	16	16
Maks rørlængde			m	25	25
Maks højdeforskel inddel-uddel			m	10	10
Kølemiddel type				R32	
Kølemiddel mængde (forfyldt op til 5 meter kølerør)			kg	0,9	0,9
Mængde kølemiddel ved efterfyldning			g/m	12	12
Driftstemperatur uddel køling			°C	-15 / 50	
Driftstemperatur uddel varme			°C	-30 / 30	
Standard fjernbetjening				RG10A1(B2S)BGEF	
WIFI-modul inkluderet					

De angivne værdier er baseret på følgende betingelser:

Køletilstand: Intern temperatur 27 °C DB / 19 °C WB;
Udetemperatur 35 °C DB / 24 °C WB

Opvarmningstilstand: Intern temperatur 20 °C DB / 15 °C WB;
Udetemperatur 7 °C DB / 6 °C WB

Lyden af inddelen er målt i et anekoisks rum ved luftudløb i en afstand af 1 meter foran og 0,8 meter under enheden.

Lyden af uddelen er målt under frie feltforhold ved luftudløbet i en afstand af 1 meter foran enheden i en højde på 0,5 x enhedens højde.

* Alle oplysninger er fabriksoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer.

** Dimensionerne på den elektriske ledning og sikring skal svare til de respektive nationale og internationale lovbestemmelser.

Midea forhandles af
Lemvig-Müller

Skriv eller ring til energi og klima på:
midea@lemu.dk | Tlf. 3695 5454

Læs mere på lemu.dk/midea

