

Udstedt: 2018-03-02
Gyldig til: 2021-04-01

MATERIALE ELLER KONSTRUKTION:
Indbygningsprincip for gulv afløb.

Betegnelse:
Purus Line og Purus Corner gulv afløb

GODKENDELSESINDEHAVER:

Purus AB
Södra Dragongatan 15
SE-27139 Ystad
Telefon +46 104144900
Telefax +46 104144996
Internet www.purus.dk.

MÆRKNING:

De materialer, som medgår til installation af gulv afløbet skal leveres i emballage, der er mærket med betegnelse i overensstemmelse med godkendelsens BESKRIVELSE.

BEMÆRKNINGER:

Der er med godkendelsen taget stilling til gulv afløbets anvendelse på steder, hvor påvirkningerne antager et omfang, som er vanligt i boliger.

Godkendelsen erstatter den tidligere MK-godkendelse med:

- samme sagsnummer
- udstedelsesdato 2015-01-01
- udløbsdato 2018-04-01

BESKRIVELSE:

Indbygning af Purus Line og Purus Corner gulv afløb i gulve af beton skal ske med følgende materialer og principper:

- Purus Line eller Purus Corner afløbskål, udformet som rende eller trekant, og tilhørende vandlås, rammer og riste som beskrevet i VA-godkendelser nr. VA 2.42/17948 og VA 2.42/17949. Den nærmere udformning af afløbene fremgår af tegning nr. DK1635-a600.rev7 af 2007-07-31 og nr. DK1635-a300.rev.7 af 2007-01-19 samt 1641-a606 af 2007-11-29, alle fra Purus AB. Gulv afløbets overdel er fremstillet af klæb bar ABS.
- Trekant afløbet er forsynet med lodrette og vandrette flanger, som kan skæres væk afhængig af installationen. Ved installation i hjørner skæres de vandrette flanger på de sider som vender mod væggene bort, således at de 50 mm høje lodrette flanger står op ad væggene. På den side som vender mod gulvet skæres den lodrette flange bort, således at der er en 40 mm bred vandret flange. Ved installation af trekant afløbet mod væg skæres den vandrette flange som vender mod væggen bort, således at den 50 mm høje flange står mod væggen. På de to sider, som vender mod gulv skæres de lodrette flanger bort, således at der er to 40 mm brede vandrette flanger
- Rende afløbet er ligeledes forsynet med lodrette og vandrette flanger som kan skæres væk afhængig af installationen. Ved installation mod væg skæres den vandrette flange som vender mod væggen bort, således at den 50 mm høje lodrette flange står mod væggen. På de tre sider, som vender mod gulv skæres de lodrette flanger bort, således at der er tre 40 mm brede vandrette flanger
- For begge typer afløb gælder for installation frit i gulv, at alle lodrette flanger skæres bort, således at der på alle sider er 40 mm brede vandrette flanger.
- Flangerne skal sikre vedhæftning af tætningsbåndet til afløbet. Overdelens flanger er udformet således, at der kan etableres en ca. 40 mm bred vedhæftning mellem flange og tætningsbånd
- Armering med strimler af mindst 80 mm bredt butyl tætningsbånd, som skal sikre tætheden mellem afløbet og tilstødende gulv/vægge. Tætningsbåndet skal hæfte på mindst 40 mm af overdelen til afløbet. Tætningsbåndet skal enten være en del af et MK-godkendt vådrumssystem, og skal monteres i overensstemmelse med anvisningerne fra leverandøren af vådrumssystemet eller leveres af Purus.
- MK-godkendt vådrumssystem påført over flange og armering i overensstemmelse med anvisningerne fra leverandøren af vådrumssystemet
- Et lag keramiske fliser. Vægfliser monteres med fugeafstand ned mod overdelens ramme.
- Fugning i hulkehl og omkring gulv afløb med en fleksibel fugemørtel. Risterammen fuges på afløbene med elastisk fugemasse efter leverandørens anvisninger.

Side 1 af 2

Udstedt: 2018-03-02
Gyldig til: 2021-04-01

Indbygningsprincippet for med Purus Line og Purus Corner gulv afløb opfylder kravene i MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser til gulvbelægninger til vådrum, MK 7.00/011.

GODKENDELSE:

Purus Line og Purus Corner gulv afløb monteret frit i gulvet, langs kanten af gulvet eller i hjørner godkendes i henhold til BR-10 kapitel 4.6 Fugt og holdbarhed stk. 5 anvendt i gulvkonstruktioner af beton i vådrum, herunder baderum samt bryggers og WC-rum eller andre vådrum.

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

1. Gulvkonstruktionen skal udføres i nøje overensstemmelse med:
 - a. By og Byg anvisning 200 Vådrum herunder navnlig under iagttagelse af det, som er angivet i tabel 1, side 24 om gulvkonstruktioner og vandtætningssystemer samt i tabel 2, side 27 om pladematerialer og -tykkelser og understøtnings- og fastgøringsafstande og i afsnittet Gulve i forbindelse med MK-godkendte flisebelægninger.
2. Det skal af VA-godkendelsen for det anvendte gulv afløb fremgå, at det er godkendt til brug i gulve af beton med keramiske fliser på vandtæt lag.
3. Installationen skal i øvrigt foregå i nøje overensstemmelse med Montagevejledning for Purus Corner- af 2008-03-03 henholdsvis Montagevejledning for Purus Line af 2008-03-03, begge fra Purus as

KONTROL:

Ingen ekstern kontrol