

## N253024ME - Laminated Alu tape.

Beskrivelse	This product consists of a 30 $\mu$ aluminium, laminated with a 28 $\mu$ BOPP film, and a solvent based acrylic adhesive.
Egenskaber	Excellent moisture and vapour resistance, combined with high puncture resistance. Excellent resistance to UV, aging and high temperatures.
Anvendelser	Suitable for joining aluminium insulating panels and for conditioning plants. General insulation and protection against moisture, where high tack and puncture resistance is important.
Opbevaring og holdbarhed	1 year shelf life whilst stored in original packaging and ambient room temperature. Keep out of direct sunlight.
Monteringstips	All substrates should be clean and contamination free, a solvent such as Isopropyl-Alcohol is recommended for cleaning purposes, and the tape should be applied with pressure.

### TECHNICAL DATA

Bærer	Aluminium/Polypropylen	
Klæber	Ren akryl og modificeret akryl	
Klæber undergruppe	Opløsningsmiddel baseret/UV	
Farve	Aluminium	
Liner	Ingen	
Tykkelse bærer	0,058 mm	2,283 Mils
Tykkelse totalt	0,091 mm	3,583 Mils
Vedhæftning på rustfrit stål	16,2 N/25mm	3,7 Lbs/inch
Brudstyrke længderetning	105 N/25mm	23,98 Lbs/inch
Brudforlængelse længderetning	30 %	
Temperaturområde, kort tid	100 °C	212 °F

Ansvarsfralæggelse: Værdierne vist i dette dokument er kun gennemsnitlige. Af juridiske grunde understreges det at oplysningerne på dette datablad er uden ansvar for Stokvis Tapes, en ITW-virksomhed, og der gives ingen garantier med hensyn til nøjagtighed og fuldstændighed eller med hensyn til fortolkninger, der foretages på grundlag af disse oplysninger. Se vores leveringsbetingelser som finder anvendelse. Hver bruger bør udføre sin egen test for at afgøre hvilket produkt er egnet til formålet og bør påtage sig alle risici og ansvarlighed i den forbindelse. Stokvis Tapes er ikke ansvarlig for nogen skader som opstår som følge af produktets uegnethed. Mange faktorer der er uden for Stokvis Tapes' kontrol kan påvirke produktets brug og ydelse i en bestemt anvendelse, inklusive forholdene hvorunder produktet bruges og tids- og miljøforholdene hvorunder produktet forventes at fungere. Fordi disse faktorer kun kendes af brugeren og er inden for hans kontrol, er det vigtigt, at brugeren vurderer Stokvis Tapes' produkt for at afgøre om det er egnet til et bestemt formål og egnet med hensyn til brugerens anvendelsesmåde. Informationen er til brugerens rådighed til gennemsyn. Kopiering og distribuering på den betingelse, at Stokvis Tapes, en ITW-virksomhed, altid citeres som kilde. Informationen er udelukkende bestemt til orientering og ikke til kommerciel brug. Intellectuel ejendom: Stokvis Tapes, en ITW-virksomhed, forbeholder sig alle rettigheder med hensyn til dette dokument og den information det indeholder. Reproduktion, brug eller afsløring til tredjemand uden tilladelse, er strengt forbudt.

Stokvis Tapes Denmark A/S  
 Gydevang 40  
 3450 Allerød

+45 - 48 17 12 11  
 www.stokvistapes.dk  
 info@stokvistapes.dk  
 An Illinois Tool Works Company