

DK-AXQ-AL-S 0,6/1 kV (CPR)

Halogenfrit aluminiums installationskabel. Velegnet til inden og udendørsbrug, samt nedlægning i jord. Kablet er UV-bestandigt.

BESKRIVELSE

DK-AXQ-AL-S er et halogenfrit 0,6-1kV aluminiumskabel, med flertrådet sektorformede ledere. Lederne er isoleret med XLPE, og farvemærket. DK-AXQ-AL-S har en ydre HFFR kappe, som er UV bestandig. DK-AXQ-AL-S er designet iht. fabriksstandard, og er brandhæmmende iht. CPR klass Eca. Kablet er mærket med: type; producent; årstal; måned; metermærkning. Lederisolationen er ikke UV-bestandig.

Min operating temperature -40°

Lifemark(TM)

Kablets kappe er tydeligt mærket med en tekst beskrivende alle de materialer der indgår i kablet, således kablet er forberedt for fremtidig genanvendelse.

Kvalitetssystem:

Kablet er designet, produceret og testet iht. til ISO 9001

Miljøstyringssystem:

Produktionsstedet er certificeret iht. ISO 14001



Lifemark™



Halogenfri
Ja



Leder fleksibilitet
Class 2



Mærkespænding
Uo/U
0.6 / 1 kV



Minimum
installations
temperatur
-10 °C



Maksimal
drittemperatur
90 °C



Bøjningsradius ved
installation
8 (xD)



U.V bestandig
Ja



Minimum
drittemperatur
-40 °C

Alle tegninger, konstruktioner, specifikationer, planer og information om vægte, størrelser og dimensioner indeholdt i Nexans tekniske eller kommercielle dokumentation er kun vejledende og bør ikke være bindende for Nexans eller behandles som en repræsentation af Nexans.

Genereret 25.10.2023 www.nexans.dk Side 1 / 2

DK-AXQ-AL-S 0,6/1 kV (CPR)

EGENSKABER

Konstruktion

Lederens materiale	Aluminium
Isolation	XLPE
Ydre kappe	HFFR
Farve	Lysegrå
Halogenfri	Ja
Leder fleksibilitet	Class 2

Elektriske egenskaber

Mærkespænding Uo/U	0.6 / 1 kV
--------------------	------------

Håndteringsinformation

Minimum installations temperatur	-10 °C
Anbefalet minimum installations temperatur	0 °C
Maksimal drifttemperatur	90 °C
Maksimum kortslutningstemperatur – leder	250 °C
Bøjningsradius ved installation	8 (xD)
U.V bestandig	Ja
Emballering	Tromle
Minimum drifttemperatur	-40 °C

PRODUKTER

Art. nr.	Country Ref.	Navn	Antal af ledere	Leder tværsnit [mm ²]	Nominel ydre diameter [mm]
☎ 34044198	7330000010178	DK-AXQ-AL-S 4x50 0,6/1 kV	4	50	26,6
☎ 34044298	7330000010185	DK-AXQ-AL-S 4x95 0,6/1 kV	4	95	34,8
☎ 34044398	7330000010192	DK-AXQ-AL-S 4x150 0,6/1 kV	4	150	42,5
☎ 34044498	7330000010208	DK-AXQ-AL-S 4x240 0,6/1 kV	4	240	53,5
☎ 34046398	-	DK-AXQ-AL-S 1G150 0,6/1 kV	1	150	20,1
☎ 34046498	-	DK-AXQ-AL-S 1G240 0,6/1 kV	1	240	25,0
☎ 34046598	-	DK-AXQ-AL-S 1x150 0,6/1 kV	1	150	20,1
☎ 34046698	-	DK-AXQ-AL-S 1x240 0,6/1 kV	1	240	25,0
☎ 34046798	-	DK-AXQ-AL-S 1x300 0,6/1 kV	1	300	27,5

☎ = Produceres kun til ordre, 📦 = På lager,

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER

Leveres på tromler af, 500 meter.

Alle tegninger, konstruktioner, specifikationer, planer og information om vægte, størrelser og dimensioner indeholdt i Nexans tekniske eller kommercielle dokumentation er kun vejledende og bør ikke være bindende for Nexans eller behandles som en repræsentation af Nexans.

Genereret 25.10.2023 www.nexans.dk Side 2 / 2

 Nexans