

FQQ EASY™ LED 300/500 V (CPR Dca)

S05Z1Z1-R

Easy™ installations kabel, ekstra let, hurtig og sikker afisolering af kabelkappen. Halogenfri, UV bestandig, 90 graders kabel.

BESKRIVELSE

FQQ Easy™ LED er et halogenfrit installationskabel med fåtrådede kobberledere.

Kablet er konstrueret i henhold til SS 424 02 19-5, IAP.

Ledereneer flertrådede og overholder modstand i henhold til IEC 60228 klasse 2. Delene er farvekodet i henhold til SS 424 17 20.

Kappen er mærket type/fabrikant/år+måned/metermærkning. Kablet overholder brandklasse Dcas2d2a2 ifølge CPR og udsender ingen ætsende gasser eller tyk røg ved Brand.

Kablet er UV-beskyttet i henhold til HD626 S1 del 2.5.1. FQQ Easy™ LED er specielt udviklet til led spotlights, downlights og passer godt til sit flade design bl.a trækaflastningen.

Lifemark™ genbrugsmærkning Permanent markering på den ydre kappe af kablet.

Mærkningen specificerer i detaljer plastkvaliteter og forbereder en fremtidig genanvendelse af kablet.

Kvalitets- og miljøledelsessystem Certificeret i henhold til ISO 9001, IRIS, ISO/TS 16949 og ISO 14001.



Lifemark™



Leder fleksibilitet
Snoet klasse 2



Halogenfri
Ja



Mærkespænding
Uo/U
300 / 500 V



Minimum
installations
temperatur
-10 °C



Maksimal
drifttemperatur
90 °C



Røg tæthed
IEC 61034



Korrosive
røggasser
Lav IEC 60754-2



Bøjningsradius ved
installation
3 (xD)

Alle tegninger, konstruktioner, specifikationer, planer og information om vægte, størrelser og dimensioner indeholdt i Nexans tekniske eller kommercielle dokumentation er kun vejledende og bør ikke være bindende for Nexans eller behandles som en repræsentation af Nexans.

Genereret 23.09.2024 www.nexans.dk Side 1 / 2

FQQ EASY™ LED 300/500 V (CPR Dca)

EGENSKABER

Konstruktion

Lederens materiale	Kobber
Lederform	Cirkulær
Leder fleksibilitet	Snoet klasse 2
Isolation	HFFR
Ydre kappe	HFFR (polyolefin)
Farve	Hvid
Halogenfri	Ja

Dimensioner

Antal af ledere	2
Leder tværsnit	1,5 mm ²
Nominel ydre diameter	mm
Ca. vægt	6,6 kg/100m

Elektriske egenskaber



Mærkespænding U _o /U	300 / 500 V
---------------------------------	-------------

Håndteringsinformation

Minimum installations temperatur	-10 °C
Anbefalet minimum installations temperatur	0 °C
Maksimal drifttemperatur	90 °C
Maksimum kortslutningstemperatur – leder	150 °C
Røg tæthed	IEC 61034
Korrosive røggasser	Lav IEC 60754-2
Bøjningsradius ved installation	3 (xD)
U.V bestandig	Ja

PRODUKTER

Art. nr.	Country Ref.	Navn
 14151084-412-02	-	FQQ Easy™ LED 2X1,5 300/500 V Cable Guy

 = Produceres kun til ordre,  = På lager,

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER

Leveres i Cable Guy 100m