

PRODUKTNAVN

blackbolt® Universal fedt (NSF)

VARENUMMER

3356985016

PRODUKTBESKRIVELSE

Universal fedt er en hvid fedt, som er specielt udviklet til at modstå de højeste krav til smøring af udstyr indenfor levnedsmiddelindustrien. Modstår vandudvaskning samt rengøring med de fleste kemikalier. Modstår ekstreme tryk, modvirker slitage samtidigt med at den er korrosionsbeskyttende. Forebygger leje og gearskader forårsaget af fugt/vand. Pletter ikke tøj, træ eller porøse materialer. Produktet er et godt aktiv i forbindelse med HACCP og GMP godkendelse.

EGENSKABER

Universal smøremiddel
Modstår vandudvaskning
Aluminium Complex EP-2 fedt

BRUGSANVISNING & DOSERING

Omryst dåsen og spray direkte på emnet. Drifts temperaturs interval -40°C til +180°C.

MARKERING/SIKKERHED

Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Beholder under tryk: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50°C/122°F. **Opbevares utilgængeligt for børn.**



Fare!

PR-nummer	2114619
Nettovægt	345.
Volumen	500 ml.
Drivmiddel	Kulsyre

Holdbarhed	Tre år fra produktionsdato. Produktet kan anvendes indtil seks år efter produktionsdato, såfremt der er tilstrækkelig tryk på spraydåsen til, på en tilfredsstillende måde, at påføre produktet på emnet.
------------	---