


### iJOINT Kompressionsfittings

#### Overgangsnippel



- Montage uden adskillelse, passer til alle PE rør
- VA godkendt, VA 1.22/19502
- Vand PN16
- Materiale: PP
- Pakning: NBR (PTFE-coatet) kvalitet til drikkevand
- Udvendig gevind: Rørgvind ISO 7 (konisk)
- Farve: Blå omløber, sort krop

| d    | R      | PN | Kode nr.           | SP | kg    | D    | L    | I1   | I2   | I3   |  |
|------|--------|----|--------------------|----|-------|------|------|------|------|------|--|
| [mm] | [inch] |    |                    |    |       | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |  |
| 20   | ½      | 16 | <b>158 500 123</b> | 25 | 0,037 | 45   | 73   | 54   | 19   | 14   |  |
| 20   | ¾      | 16 | <b>158 500 124</b> | 25 | 0,040 | 45   | 74   | 54   | 19   | 15   |  |
| 20   | 1      | 16 | <b>158 500 125</b> | 25 | 0,038 | 45   | 77   | 54   | 19   | 17   |  |
| 25   | ½      | 16 | <b>158 500 126</b> | 25 | 0,055 | 53   | 79   | 59   | 21   | 14   |  |
| 25   | ¾      | 16 | <b>158 500 127</b> | 25 | 0,056 | 53   | 80   | 59   | 21   | 15   |  |
| 25   | 1      | 16 | <b>158 500 128</b> | 25 | 0,057 | 53   | 83   | 59   | 21   | 17   |  |
| 32   | ¾      | 16 | <b>158 500 129</b> | 25 | 0,088 | 64   | 88   | 66   | 23   | 15   |  |
| 32   | 1      | 16 | <b>158 500 130</b> | 25 | 0,091 | 64   | 91   | 66   | 23   | 17   |  |
| 32   | 1 ¼    | 16 | <b>158 500 131</b> | 25 | 0,094 | 64   | 93   | 66   | 23   | 20   |  |
| 32   | 1 ½    | 16 | <b>158 500 132</b> | 25 | 0,098 | 64   | 93   | 66   | 23   | 20   |  |
| 40   | 1      | 16 | <b>158 500 133</b> | 70 | 0,136 | 75   | 102  | 76   | 26   | 17   |  |
| 40   | 1 ¼    | 16 | <b>158 500 134</b> | 70 | 0,153 | 75   | 104  | 76   | 26   | 20   |  |
| 40   | 1 ½    | 16 | <b>158 500 135</b> | 70 | 0,142 | 75   | 104  | 76   | 26   | 20   |  |
| 40   | 2      | 16 | <b>158 500 136</b> | 60 | 0,155 | 75   | 109  | 76   | 26   | 24   |  |
| 50   | 1      | 16 | <b>158 500 137</b> | 40 | 0,243 | 97   | 114  | 88   | 30   | 17   |  |
| 50   | 1 ¼    | 16 | <b>158 500 138</b> | 40 | 0,245 | 97   | 117  | 88   | 30   | 20   |  |
| 50   | 1 ½    | 16 | <b>158 500 139</b> | 18 | 0,247 | 97   | 117  | 88   | 30   | 20   |  |
| 50   | 2      | 16 | <b>158 500 140</b> | 40 | 0,251 | 97   | 121  | 88   | 30   | 24   |  |
| 63   | 1 ½    | 16 | <b>158 500 141</b> | 20 | 0,434 | 114  | 135  | 104  | 35   | 20   |  |
| 63   | 2      | 16 | <b>158 500 142</b> | 20 | 0,437 | 114  | 139  | 104  | 35   | 24   |  |
| 63   | 2 ½    | 16 | <b>158 500 143</b> | 20 | 0,445 | 114  | 143  | 104  | 35   | 28   |  |
| 75   | 2      | 16 | <b>158 500 144</b> | 18 | 0,768 | 135  | 170  | 133  | 41   | 24   |  |
| 75   | 2 ½    | 16 | <b>158 500 145</b> | 18 | 0,763 | 135  | 174  | 133  | 41   | 28   |  |
| 75   | 3      | 16 | <b>158 500 146</b> | 18 | 0,791 | 135  | 177  | 133  | 41   | 30   |  |
| 90   | 2      | 16 | <b>158 500 147</b> | 8  | 1,134 | 161  | 189  | 150  | 44   | 24   |  |
| 90   | 2 ½    | 16 | <b>158 500 148</b> | 8  | 1,139 | 161  | 193  | 150  | 44   | 28   |  |
| 90   | 3      | 16 | <b>158 500 149</b> | 8  | 1,144 | 161  | 196  | 150  | 44   | 30   |  |
| 90   | 4      | 16 | <b>158 500 150</b> | 8  | 1,201 | 161  | 202  | 150  | 44   | 36   |  |
| 110  | 3      | 16 | <b>158 500 151</b> | 6  | 1,829 | 185  | 222  | 175  | 53   | 30   |  |
| 110  | 4      | 16 | <b>158 500 152</b> | 6  | 1,854 | 185  | 228  | 175  | 53   | 36   |  |

De tekniske specifikationer er uforpligtende. De indeholder ingen garanti om egenskaber. Ret til ændringer forbeholdes. Vore generelle salgsbetingelser er gældende.

Georg Fischer A/S, Malervej 4, 2630 Taastrup

Tel. +45 7022 1975

Fax. +45 7022 1976

e-mail: [info.dk.ps@georgfischer.com](mailto:info.dk.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.georgfischer.dk>