

P304 - FFP3 à valve Dolomite Coque de respiration légère

Collection: Masque jetable FFP3

Gamme: Masques jetables

Matériaux: Polypropylène

Carton Complet: 30

information produit

Masque jetable, mousse EVA sous le pont nasal réglable pour plus de confort. Soudé par ultrasons et sans métal, la valve expiratoire fonctionne efficacement pour réduire la chaleur à l'intérieur du masque et offre un confort lorsqu'il est utilisé dans des conditions chaudes et humides. Test de colmatage DOLomite en option.

Masque jetable FFP3

Masque jetable FFP3, protège contre les particules solides et liquides de haute toxicité. % Minimum de filtration 99%. Protège jusqu'à 20 fois le TLV (facteur de protection assigné pour les masques FFP3). Exemples d'applications: Ponçage en bois dur (hêtre, chêne) / traitement du bois à l'aide de produits à base de cuivre, de chrome ou d'arsenic / décapage d'impact de peinture / ponçage de ciment. Notre marque Biztex garantit une qualité et une performance exceptionnelle dans toute notre gamme de masques jetables.

Masques jetables

Notre marque Biztex® assure une qualité et des performances exceptionnelles dans notre gamme complète de masques jetables. La vaste gamme de Biztex® est fabriquée à partir de non-tissé Biztex® qui offre un niveau élevé de protection pour l'utilisateur contre de nombreux risques en milieu de travail, y compris les produits chimiques liquides, l'électricité statique, des particules sèches et la contamination radioactive. La gamme complète Biztex® comprend des masques jetables et de vêtements à durée de vie limitée.

Normes

EN 149 FFP3 (NR D)



Caractéristiques

- CE-CAT III
- test de colmatage option Dolomite (D) pour fournir une respiration plus confortable et des performances de filtration plus longue durée
- Large espace intérieur qui facilite la respiration de l'utilisateur
- Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur et offrir du confort en cas d'utilisation dans des conditions chaudes et humides
- Sangle élastique soudée par ultrasons
- Conditionnement facilitant la vente au détail

	Gamme
Blanc	-

PORTWEST®

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

P304 - FFP3 à valve Dolomite Coque de respiration légère **Code Douanier: 6307909810**

Laboratoire d'essai

Inspec (Organisme notifié N°.: 0194)

56 Leslie Hough Way

M66AJ, UK

N° de certificat: 2759

DIMENSIONS DU CARTON / POIDS

Article	Couleur	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids (Kg)	Cubique (m³)	EAN13	DUN14
P304WHR	Blanc	67.0	44.0	34.0	0.1990	0.1002	5036108273676	15036108763778