

## Han 8D-F Quick Lock 1,5mm<sup>2</sup>



Billedet er kun til illustrationsformål. Se produktbeskrivelsen.

Varenummer	09 36 008 2732
Specifikation	Han 8D-F Quick Lock 1,5mm <sup>2</sup>
HARTING eCatalogue	<a href="https://harting.com/09360082732">https://harting.com/09360082732</a>

### Identifikation

Kategori	Indsatser
Serier	Han D <sup>®</sup>

### Version

Termineringsmetode	Han-Quick Lock <sup>®</sup> -terminering
Køn	Hun
Størrelse	3 A
Antal kontakter	8
Detaljer	til termoplast- og metalstikhuse-/chassis-/sokkel-huse
Detaljer	til flertrådet ledning i henhold til IEC 60228 klasse 5

### Tekniske egenskaber

Ledertværsnit	0.25 ... 1.5 mm <sup>2</sup>
Nominal strøm	10 A
Nominal spænding	50 V
Nominal spænding	50 V AC 120 V DC
Nominal impuls-spænding	1.5 kV
Forureningsgrad	3
Nominal spænding i henhold til UL	600 V
Nominal spænding i henhold til CSA	600 V
Isolationsmodstand	>10 <sup>10</sup> Ω
Kontaktmodstand	≤3 mΩ



## Tekniske egenskaber

Afisoleringslængde	10 mm
Recommended screw driver	PH1
Begrænsende temperatur	-40 ... +125 °C
Koblingscyklusser	≥500

## Materialeegenskaber

Materiale (indsats)	Polycarbonat (PC)
Farve (indsats)	RAL 7032 (kiselgrå)
Materiale (kontakter)	Kobberlegering
Overflade (kontakter)	Forsølvet
Materiale (tætning)	NBR
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94	V-0
RoHS	overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser	6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV-status	overensstemmelse med undtagelsen
Kina RoHS	50
REACH bilag XVII-stoffer	Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer	Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer	Ja
REACH SVHC-stoffer	Bly
ECHA SCIP-nummer	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
California Proposition 65 stoffer	Ja
California Proposition 65 stoffer	Bly Nikkel
Brandsikring på jernbanekøretøjer	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

## Specifikationer og godkendelser

Specifikationer	IEC 60664-1 IEC 61984 EN 175301-801
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Specifikationer og godkendelser

Godkendelser	DNV GL
--------------	--------

## Erhvervsmæssig data

Emballagestørrelse	10
Nettovægt	18.105 g
Oprindelsesland	Rumænien
Europæisk toldtarifnummer	85366990
GTIN	5713140054837
eCl@ss	27440205
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121522