

Han 3HvE-gs-M20



Billedet er kun til illustrationsformål. Se produktbeskrivelsen.

Varenummer	19 34 003 0520
Specifikation	Han 3HvE-gs-M20
HARTING eCatalogue	https://harting.com/19340030520

Identifikation

Kategori	stikhuse/chassis-/sokkel-huse
Serie af stikhuse/chassis-/sokkel-huse	Han Hv E [®]
Type af kappe/hus	Stikhus
Type	Lav konstruktion

Version

Størrelse	10 B
Version	Sideindføring
Antal kabelindgange	1
Kabelindføring	1x M20
Låsetype	Dobbelt låsebøjle
Anvendelsesområde	Specielle stikhuse/chassis-/sokkel-huse til Han Hv E [®] -skrueterminal

Tekniske egenskaber

Begrænsende temperatur	-40 ... +125 °C
Bemærkning om den begrænsede temperatur	Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529	IP65
Typecertificering i henhold til UL 50/UL 50E	4 4X 12

Materialeegenskaber

Materiale (stikhus/hus)	Trykstøbt aluminium
-------------------------	---------------------



Pushing Performance
Since 1945

Materialeegenskaber

Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse)	Pulverlakeret
Farve (kappe/hus)	RAL 7037 (støvgrå)
RoHS	overensstemmende
ELV-status	overensstemmende
Kina RoHS	e
REACH bilag XVII-stoffer	Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer	Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer	Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer	Ikke indeholdt

Specifikationer og godkendelser

Godkendelser	CE DNV GL
--------------	--------------

Erhvervsmæssig data

Emballagestørrelse	1
Nettovægt	143.7 g
Oprindelsesland	Tyskland
Europæisk toldtarifnummer	85389099
GTIN	5713140128132
eCl@ss	27440202
ETIM	EC000437