

Han 6M Base Surface LC 1 Lever 2 x M20



Billedet er kun til illustrationsformål. Se produktbeskrivelsen.

Varenummer	19 37 006 1290
Specifikation	Han 6M Base Surface LC 1 Lever 2 x M20
HARTING eCatalogue	https://harting.com/19370061290

Identifikation

Kategori	Kapper/huse
Serie af stikhuse/chassis-/sokkel-huse	Han [®] M
Type af kappe/hus	Overflademonteret chassis-/sokkel-huse
Type	Lav konstruktion

Version

Størrelse	6 B
Version	Sideindføring
Antal kabelindgange	2
Kabelindføring	2x M20
Låsetype	Enkelt låsebøjle
Anvendelsesområde	stikhuse/chassis-/sokkel-huse til barske miljøer

Tekniske egenskaber

Begrænsende temperatur	-40 ... +125 °C
Bemærkning om den begrænsede temperatur	Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529	IP65
Typecertificering i henhold til UL 50/UL 50E	4 4X 12

Materialeegenskaber

Materiale (stikhus/hus)	Trykstøbt aluminium
Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse)	Pulverlakeret



Pushing Performance
Since 1945

Materialeegenskaber

Farve (kappe/hus)	RAL 9005 (dybsort)
Materiale (tætning)	FPM
Materiale (låsning)	Rustfrit stål
RoHS	overensstemmende
ELV-status	overensstemmende
Kina RoHS	e
REACH bilag XVII-stoffer	Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer	Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer	Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer	Ja
California Proposition 65 stoffer	Nikkel
Brandsikring på jernbanekøretøjer	EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer	R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3)

Specifikationer og godkendelser

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Godkendelser	CE DNV GL

Erhvervsmæssig data

Emballagestørrelse	1
Nettovægt	196.8 g
Oprindelsesland	Tyskland
Europæisk toldtarifnummer	85389099
GTIN	5713140128491
eCl@ss	27440202
ETIM	EC000437
UNSPSC 24.0	39121466