

Universalfræser

PJ7000J

700 W • 100 mm

Universalfræser til tømrere og møbelmontører

700W-universalfræser med 100 mm klinge, velegnet til snedker og tømrerarbejde. Maksimal snitdybde på 20 mm. Værktøjet er egnet til kiks-samlinger i plader og andre træstrukturer.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Optaget effekt	701 W
Omdrejninger	11000 min ⁻¹
Skivediameter	100 mm
Dybdeindstilling	20 mm
Klinge hul Ø	22 mm
Snitbredde	4 mm
Lydeffektniveau	97 dB(A)
Lydtrykniveau	86 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau, Rilleskæring i MDF	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed, Rilleskæring i MDF	1,5 m/s ²
Vægt ekskl. ledning	2,8 kg
Dimensioner (LxBxH)	302 x 139 x 145 mm
Støvsuger tilslutning Ø indvendig/udvendig	25/31 mm
Tilslutningskabel	2,5 m

Brugerfordele

- Det ergonomiske design og trykstøbt aluminiums hus gør maskinen slidstærk og let at betjene.
- Justerbar land kan låses i en hvilken som helst position fra 0 til 90 ° C, og den har selvlåsende stillinger ved 0, 45 og 90 grader.
- Fræsedybde kan nemt indstilles til 6 forskellige dybder ved at dreje dybdeknappen.
- Udsugningsstuds.

EAN 0088381642071

DB 1674606

[Link til produkter - www.makita.dk](http://www.makita.dk)



Generel

Medleveret tilbehør

410602-8
LÅSEKINNE



782401-1
SPÆNDENØGLE 20



123150-5
STØVPOSE



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

123150-5
STØVPOSE



410602-8
LÅSEKINNE



821551-8
MAKPAC SYSTEM STR. 3



837661-1
INDLÆG - PJ7000



B-20644
NOTFRÆSER 100mm x 6T



P-08838
FLADDYVLER NR.0, 1000ST, 46 x 15



P-08844
FLADDYVLER NR.10, 1000ST, 54 x



P-08850
FLADDYVLER NR.20, 1000ST, 56 x



ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

