

Tilledninger

PKLJ®, H03VV-F

PVC-isolerede



Anvendelse

Anvendelse	Tilledninger til brugsgenstande i overensstemmelse med SB afsnit 6:2001. Indre ledninger i brugsgenstande, belysningsgenstande m.v. i henhold til konstruktionsforskrifterne. Ledningstypen er ikke egnet til udendørs brug.
Driftstemperatur	Max. 60°C
Kortslutningstemperatur	Max. 150°C
Håndteringstemperatur	Min. 5°C
Lagertemperatur	Max. 40°C
Bøjeradius	Min. 6 x kabel diameter





Konstruktion

Leder	Kobber, mangetrådet kl. 5
Isolation	Blyfri PVC
Lederidentifikation	3-leder: Grøn/gul, blå, brun
Udvendig kappe	Blyfri PVC

Teknik

Certificering	<HAR>
Standard	HD 21.5
Mærkespænding	300/300 V
Prøvespænding	2 kV AC
CE-overensstemmelse	Lavspændingsdirektivet
RoHS	Opfylder kravene i RoHS-direktivet

PKLJ®, H03VV-F med beskyttelsesleder (G)

Dimension	Farve	Levering	Udvendig dimension nom.	Udvendig dimension max.	Ca. vægt	El-nr	EAN-nr
mm ²		m	mm	mm	kg pr. km		
3G0,75	Hvid	Sp 100	5,7	6,7	52	30 32 305 123	
3G0,75	Hvid	Sp 600	5,7	6,7	54	30 32 306 672	
3G0,75	Lysegrå	Sp 100	5,7	6,7	52	30 32 305 110	
3G0,75	Sort	Sp 100	5,7	6,7	52	30 32 305 107	
3G0,75	Sort	Sp 600	5,7	6,7	54	30 32 306 685	