

## PM1304 - Afdækningstape Classic

Beskrivelse	Denne enkeltklæbende tape består af en papirbærer samt en naturgummiklæber.
Egenskaber	Tapen har en god vedhæftning på de fleste overflader, men kan fjernes uden at efterlade limrester. Tynd og smidig tape, som er nem at arbejde med. Efterlader ikke høje malingskanter. Kun til afdækning indendørs, og bør ikke udsættes for sollys.
Anvendelser	Anvendes til diverse indendørs afdækningsopgaver. Det anbefales at fjerne tapen umiddelbart efter, at malingen er tør, og indenfor 36 timer. TUN Nummer: 19mm x 50m: 5253535 / 25mm x 50m: #5253536 / 38mm x 50m: #5253537 / 50mm x 50m: #5253538 / 19,25,38x50m-3rl.: # 5257045
Opbevaring og holdbarhed	Shelf life er 12 måneder. Opbevaring ved +20°C og 50% relativ fugtighed - og ikke i direkte sol.
Monteringstips	Alle overflader skal være rengjorte og klar til montering. Afrensning foretages bedst med IPA (iso-propyl-alkohol) og en ren klud. Det anbefales at montere tapen over et fast underlag, og ved temperaturer der almindeligvis ikke er under +10 grader.

### TECHNICAL DATA

Bærer	Papir	
Klæber	Natur gummi	
Klæber undergruppe	Opløsningsmiddel baseret/UV	
Farve	Beige	
Liner	Ingen	
Tykkelse totalt	0,12 mm	4,724 Mils
Vedhæftning på rustfrit stål	4,25 N/25mm	0,97 Lbs/inch
Brudstyrke længderetning	80 N/25mm	18,27 Lbs/inch
Brudforlængelse længderetning	8,5 %	
Arbejdstemperatur	Mellem 0 og 40 °C	Mellem 32 og 104 °F
Temperaturområde, kort tid	60 °C	140 °F
Monteringstemperatur	minimum 15 °C	minimum 59 °F

Ansvarsfraeggelse: Værdierne vist i dette dokument er kun gennemsnitlige. Af juridiske grunde understreges det at oplysningerne på dette datablad er uden ansvar for Stokvis Tapes, en ITW-virksomhed, og der gives ingen garantier med hensyn til nøjagtighed og fuldstændighed eller med hensyn til fortolkninger, der foretages på grundlag af disse oplysninger. Se vores leveringsbetingelser som finder anvendelse. Hver bruger bør udføre sin egen test for at afgøre hvilket produkt er egnet til formålet og bør påtage sig alle risici og ansvarlighed i den forbindelse. Stokvis Tapes er ikke ansvarlig for nogen skader som opstår som følge af produktets uegnethed. Mange faktorer der er uden for Stokvis Tapes' kontrol kan påvirke produktets brug og ydelse i en bestemt anvendelse, inklusive forholdene hvorunder produktet bruges og tids- og miljøforholdene hvorunder produktet forventes at fungere. Fordi disse faktorer kun kendes af brugeren og er inden for hans kontrol, er det vigtigt, at brugeren vurderer Stokvis Tapes' produkt for at afgøre om det er egnet til et bestemt formål og egnet med hensyn til brugerens anvendelsesmåde. Informationen er til brugerens rådighed til gennemsyn. Kopiering og distribuering på den betingelse, at Stokvis Tapes, en ITW-virksomhed, altid citeres som kilde. Informationen er udelukkende bestemt til orientering og ikke til kommerciel brug. Intellectuel ejendom: Stokvis Tapes, en ITW-virksomhed, forbeholder sig alle rettigheder med hensyn til dette dokument og den information det indeholder. Reproduktion, brug eller afsløring til tredjemand uden tilladelse, er strengt forbudt.

Stokvis Tapes Denmark A/S  
 Gydevang 40  
 3450 Allerød

+45 - 48 17 12 11  
 www.stokvistapes.dk  
 info@stokvistapes.dk  
 An Illinois Tool Works Company

Rev. 2.00      2011-05-23

Side              1 / 1